

德力西户内高压真空断路器VS1-12/1250-25(ZN63-1250-25)

产品名称	德力西户内高压真空断路器VS1-12/1250-25(ZN63-1250-25)
公司名称	上海德力西开关有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:delixi/德力西 型号:vs1-
公司地址	浙江温州市柳市镇和谐路55号
联系电话	0577-62755993

产品详情

品牌	d&c	型号	vs1-12 (zn63-12) 系列户内高压真空断路器
极数	3	额定频率	/(hz)
额定绝缘电压	/(v)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	/(万次)	产品认证	iso9001-2000

固定式vs1

抽出式vs1

630a-1600a

1600-4000a

计量手车

电压互感器手车

产品概述

vs1-12 (zn63-12) 系列户内高压真空断路器 为额定电压12kv.三相交流50hz的户内高压开关设备,在工作电流范围内可进行频繁操作该产品总体结构为开关本体与操动机构一体安装的形式,采用复合

绝缘结构,无污染,无爆炸危险,绝缘水平高,可供工矿,发电厂及变电站作电气系统的控制和保护之用.

技术参数

序号	项目	单位	参数			
1	额定电压	kv	12			
2	1min工频耐受电压(有效值)	kv	42(相间、相对地) 48(断口)			
3	雷电冲击耐受电压	kv	75(相间、相对地) 85(断口)			
4	额定频率	hz	50			
5	额定电流	a	630-3150			
6	额定短时耐受电流 (4s)	ka	20	25	31.5	40
7	额定峰值耐受电流	ka	50	63	80	100
8	额定短路开断电流	ka	20	25	31.5	40
9	额定短路关合电流	ka	50	63	80	100
10	额定操作顺序		o-0.3s-co-180s-coo-180s-co-180s-co			
11	额定电容器组开断电流	次	50			
12	额定电容器组开断电流	a	400			
13	机械寿命	次	20000			

"供应德力西户内高压真空断路器VS1-12/1250-25(ZN63-1250-25)"的是否提供加工定制为是，品牌是DELIX I/德力西，型号为VS1-，极数是3P，额定频率为50（Hz），灭弧方式是真空断路器，产品认证为ISO9001