

户外多油断路器DW10 DW2 DW6 DW8

产品名称	户外多油断路器DW10 DW2 DW6 DW8
公司名称	乐清市广伐电气有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:zk
公司地址	乐清市柳市镇后街工业区
联系电话	27870379 13615770526

产品详情

户外高压多油断路器是三相交流50hz的高压开关设备，适用于城市或农村额定电压为10kv的电力系统中，作为电力设备和电力线路的控帛保护之用。本断路器能可靠分合负荷电流，过载电流及短路电流。结构简介断路器为三相共箱油浸式结构，采用插入式铜钨触头（1型静头镶一片，型静触）。箱内装有一次过电流脱扣器及延时装置，当网络出现故障时能自动脱扣。油兼作灭弧和绝缘介质。手力操动机构装在箱盖前端与开关联成一体。导线穿过固一在箱盖两侧的瓷套管引出。dw10-10 型采用防型瓷套并加大了外绝缘距离；箱盖与箱体采用全封闭联接；不需打开箱体即可在机构罩内调整脱扣电流。

概述dw10-10 户外高压多油断路器是三相交流50hz的高压开关设备，适用于城市或农村额定电压为10kv的电力系统中，作为电力设备和电力线路的控帛保护之用。本断路器能可靠分合负荷电流，过载电流及短路电流。结构简介断路器为三相共箱油浸式结构，采用插入式铜钨触头（1型静头镶一片，型静触）。箱内装有一次过电流脱扣器及延时装置，当网络出现故障时能自动脱扣。油兼作灭弧和绝缘介质。手力操动机构装在箱盖前端与开关联成一体。导线穿过固一在箱盖两侧的瓷套管引出。dw10-10 型采用防型瓷套并加大了外绝缘距离；箱盖与箱体采用全封闭联接；不需打开箱体即可在机构罩内调整脱扣电流。

户内隔离开关

中性点隔离开关

隔离开关

户内高压隔离开关

户内高压隔离开关

户外交流高压隔离开关

"户外多油断路器DW10 DW2 DW6 DW8"的灭弧方式为油断路器，型号是DW1DW2DW6DW8DW12DW13 DW10DW7，额定绝缘电压为1000（V），极数是4，品牌为ZK，机械寿命是10000（万次），额定频率为50（Hz），产品认证是CCC，加工定制为是