

餐厨废水提升螺杆泵 BN10-6L

产品名称	餐厨废水提升螺杆泵 BN10-6L
公司名称	广州凯汉泵阀制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯汉 型号:BN10-6L 材质:定子丁晴橡胶
公司地址	黄埔区笔岗路73号
联系电话	13360596902

产品详情

螺杆泵的工作原理和其6项基本性能-实现高品质传输

工作原理简介

螺杆泵又称为奈莫泵，是一种容积式泵，主要是工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导成，大齿高和小螺纹内径的螺杆，而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套，相互配合的转子和定子形成了互不相同的密封腔，当转子在定子内转动时，密封腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动，介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。

特点

定子与转子接触形成的螺旋密封线，将吸入腔与排出腔（压力腔）完全分开，使泵具有阀门的隔断作用。

可实现液、气、固体的多项混输。

和其他形成的泵相比有更高的吸上能力（可达8.5米）。

泵内流体流动时容积不发生变化，没有湍流、搅动和脉动。

弹性定子形成的容积腔能有效地降低输送含固体颗粒介质时的磨耗。

输送介质粘度可达3000000mPas,含固量可达60%。

流量和转速成正比，借助调速器和实现流量的自动调节。

恒压控制，防干运行保护。