

舟山塑胶跑道颗粒检测上门

产品名称	舟山塑胶跑道颗粒检测上门
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

舟山跑道检测。EPDM塑胶跑道和PU聚氨酯型塑胶跑道是两种常见的人工跑道表面材料，它们在尺寸方面有一些区别。EPDM塑胶跑道通常采用较厚的材料，其标准厚度为13mm至15mm，而PU聚氨酯型塑胶跑道通常较薄，标准厚度为6mm至14mm。EPDM塑胶跑道的厚度可以提供更好的缓冲和弹性，适合用于高水平比赛和训练场地。

EPDM塑胶跑道的尺寸通常为400米标准田径跑道，标准曲线半径为36、5米。而PU聚氨酯型塑胶跑道可以根据需要进行定制，可以适应不同尺寸的运动场地，如200米、300米或者其他非标准尺寸的跑道。

EPDM塑胶跑道通常需要使用专门的设备和技术进行施工，安装周期较长，而PU聚氨酯型塑胶跑道可以采用预制材料，安装周期相对较短，施工便捷。