

全自动智能充电 电动车充电器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 全自动智能充电 电动车充电器 |
| 公司名称 | 深圳市仁辉创电子科技有限公司 |
| 价格 | 890.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:仁辉创 型号:ic-24v |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背新村二区188号2F |
| 联系电话 | 18933382015 13691959833 |

产品详情

概述

仁辉创专业生产大型全自动智能充电机，采用高频开关电源技术，具有重量轻、体积小、充电稳定，效率高、抗震能力强、安全可靠、实用性强、功能齐全等特点。根据电池充电曲线设计，充电效率高、电池饱满度可高达97%以上，具有浮充、均充自动切换功能，涓流恒流/快速恒流/恒压自动切换功能，做到完全免人工值守的全自动工作模式，适用于无人值守的充电场合。可为锂电池、蓄电池、电瓶、水电池串并联充电，为电动汽车、电动叉车、电动观光车、电动出租车、电动大巴、高尔夫球车、电动游船等系统的循环充电。

充电机主要特点

1 充电机采用美国atmel公司研发的高可靠性、功能强、高速度、抗干扰性能强、低功耗的cpu芯片作为整台充电机的控制中心，配合有多年经验的avr软件工程师为充电机特别设计软件组成智能控制系统。充电机在智能系统控制的平台下，性能更优，输出、显示更精准（电压精度达到5‰以内），对三段式充电的转换更加合理，达到充电速度更快，电池充电更饱和，合理维护电池寿命等目的。

图

2 充电机内部用料上乘。变压器及电感采用纯铜箔绕制，大型滤波电容日本进口，桥管，其它主要元器件都采用美国、日本、台湾品牌。

3 充电过程采用三段式充电，充电阶段转变通过智能控制系统判断，更加精准合理。

4 智能充电机整个充电过程由智能系统控制运行，不需要人参与，及其方便，可选择充电完成后关机或者保持在线充电。保持在线充电，智能系统会让电池永远在饱和或者充电过程中，更加方便对电池使用时间随机性大的用户。

5 外观新颖大方，操作界面人性化，简单易用。

6 四位高亮数码管显示电压电流信息，直观方便，一目了然。

7 满功率制造，老化测试时间3-12个小时（老化时间由各机型决定，最短机型老化时间3个小时以上，最长12个小时以上）。每台出厂的充电机都是经过严格测试、质量过硬的合格产品。

8 充电机保修一年。本公司出品的充电机返修率低，提供一年保修时间。

9 用户可选择充电电压电流，本公司有多重充电参数可选。

产品规格：

| 1kw | 2kw | 4kw |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 输入电压（ac）单相：110v 220v 三相：380v | | |
| 充电电压：（dc 根据电池电压选定充电电压（最大110v）） | 充电电压：（dc 根据电池电压选定充电电压（最大700v）） | 充电电压：（dc 根据电池电压选定充电电压（最大700v）） |
| 充电电流：（dc 根据电池容量选定充电电流（最大70a）） | 充电电流：（dc 根据电池容量选定充电电流（最大150a）） | 充电电流：（dc 根据电池容量选定充电电流（最大200a）） |
| 外形尺寸：（宽×深×高）mm 320×300×95 | 外形尺寸：（宽×深×高）mm 320×300×95 | 外形尺寸：（宽×深×高）mm 430×350×88 |
| 重量 5.5 kg | 重量 5.5 kg | 重量 9 kg |

产品主要技术参数：

| 项目 | 参数 |
|--------|---|
| 交流输入ac | 单相：110v/220v ± 15% 三相：380v ± 15% 50hz/60hz |
| 输出电压dc | 根据电池电压选定充电电压（最大值700v） |
| 输出电流dc | 根据电池容量选定充电电流（最大值200a） |
| 整机效率 | 90% |
| 电源稳定率 | 0.3%+10mv |

| | |
|-------|--|
| 负载稳定率 | 0.5%+30mv |
| 纹波 | 0.8%+10mvrms |
| 显示方式 | 高亮led数码管 精度：±1%+1个字 显示格式 0.000-9999 |
| 保护方式 | 欠压、过压、过流、短路、过热70-80 |
| 输出方式 | 智能控制 |
| 散热方式 | 智能风冷 |
| 工作环境 | 温度：-5 ~ 45 ; 湿度：10% ~ 85%rh |
| 储存环境 | 温度：-20 ~ 70 ; 湿度：10% ~ 90%rh |

本公司可定制各种规格充电机，电动车充电机，蓄电池充电机、锂电池充电机等各种品牌规格充电机欢迎订制

注：订制充电机价格另议，请联系我们，谢谢！

| 规格 | 功率 kw | 电池 ah | 宽 * 深 * 高 mm | 重量 kg |
|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|
| 12v | | | | |
| 20a /12v | 0.3 | 100-150 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 30a /12v | 0.45 | 150-210 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 40a /12v | 0.6 | 210-280 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 50a /12v | 0.75 | 280-320 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 100a /12v | 1.5 | 600-800 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 200a /12v | 3 | 1200-1400 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 24v | | | | |
| 10a /24v | 0.3 | 50-80 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 15a /24v | 0.45 | 80-100 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 20a /24v | 0.6 | 100-150 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 30a /24v | 0.9 | 150-210 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 40a /24v | 1.2 | 210-280 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 50a /24v | 1.5 | 280-320 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 60a /24v | 1.8 | 320-400 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 80a /24v | 2.4 | 400-600 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 100a /24v | 3 | 600-800 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 200a /24v | 6 | 1200-1400 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 36v | | | | |
| 10a /36v | 0.45 | 50-80 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 20a /36v | 0.9 | 100-150 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 30a /36v | 1.4 | 150-210 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 40a /36v | 1.8 | 210-280 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 50a /36v | 2.3 | 280-320 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 60a /36v | 2.7 | 320-400 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 80a /36v | 3.6 | 400-600 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 100a /36v | 4.5 | 600-800 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 200a /36v | 9 | 1200-1400 | 430 × 350 × 264 | 18 |
| 48v | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 10a /48v | 0.6 | 50-80 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 20a /48v | 1.2 | 100-150 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 30a /48v | 1.8 | 150-210 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 35a /48v | 2.1 | 180--250 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 40a /48v | 2.4 | 210-280 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 50a /48v | 3 | 280-320 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 60a /48v | 3.6 | 320-400 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 80a /48v | 4.8 | 400-600 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 100a /48v | 6 | 600-800 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 100a /48v | 10 | 600-800 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 120a /48v | 12 | 750-1000 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 150a /48v | 15 | 800-1200 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 200a /48v | 20 | 1200-1400 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 72v | | | | |
| 10a /72v | 0.9 | 50-80 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 20a /72v | 1.8 | 100-150 | 320 × 300 × 95 | 5.5 |
| 30a /72v | 2.7 | 150-210 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 40a /72v | 3.6 | 210-280 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 50a /72v | 4.5 | 280-320 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 60a /72v | 5.4 | 320-400 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 80a /72v | 6.3 | 400-600 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 100a /72v | 9 | 600-800 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 200a /72v | 18 | 1200-1400 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 96v | | | | |
| 50a /96v | 6 | 280-320 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 80a /96v | 9.6 | 400-600 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 100a /96v | 12 | 600-800 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 200a /96v | 24 | 1200-1400 | 500 × 500 × 800 | 85 |
| 110v | | | | |
| 10a /110v-150v | 2.5 | 50-80 | 430 × 350 × 88 | 9 |
| 20a /110v-150v | 5 | 100-150 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 30a /110v-150v | 8 | 150-210 | 430 × 350 × 176 | 18 |
| 50a /110v-150v | 11 | 280-320 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 60a /110v-150v | 14 | 320-400 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 100a /110v-150v | 22 | 600-800 | 500 × 500 × 800 | 85 |
| 200a /110v-150v | 45 | 1200-1400 | 500 × 500 × 1400 | 150 |
| 220v-300v | | | | |
| 10a /220v-300v | 5 | 50-80 | 430 × 350 × 176 | 80 |
| 20a /220v-300v | 9 | 100-150 | 500 × 500 × 400 | 50 |
| 30a /220v-300v | 14 | 150-210 | 500 × 500 × 600 | 60 |
| 50 a /220v-300v | 22 | 280-320 | 500 × 500 × 800 | 85 |
| 100 a /220v-300v | 45 | 600-800 | 500 × 500 × 1400 | 150 |

"全自动智能充电 电动车充电器"的输入参数为AC220AC280，输出参数是直流30V、60V，电池类型为铅酸电池，型号是IC-24V，品牌为仁辉创，充电电流是30A50A100A（A），外壳材质为铝，加工定制是是，外形尺寸为320 × 300 × 95（mm）