

凯则科技供应 一机多用 实验室用超纯水机

RO纯水UP纯水二合一纯水机

产品名称	凯则科技供应 一机多用 实验室用超纯水机 RO纯水UP纯水二合一纯水机
公司名称	上海凯则科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:凯则科技 颜色:白色 控温范围:室温-400
公司地址	奉贤区沿钱公路5601号
联系电话	13122881977 13122881977

产品详情

人机交互系统，操作便捷，显示直观；

登录许可，防止非法操作；

高精度仪表，水质、流量等在线监测显示，准确、直观、可靠；

可靠的历史数据记录与USB下载，轻松实现水样追溯、故障检索；

定量取水、快捷取水，解放双手轻松操作；

智能循环系统；

优普独双层PE无菌水箱，配备呼吸器，清洗更便捷（选配）；

选配TOC在线显示功能；

耗材智能管理，产品维护更加简单。

名称	UPH台上式(超)纯水机		
产品型号	UPH-I-5/10/20TN	UPH-II-5/10/20TN	UPH-III-5/10/20T
	UPH-I-5/10/20TNP	UPH-II-5/10/20TNP	UPH-III-5/10/20T

进水要求	总溶解性固体量TDS < 200ppm，水压0.10 ~ 0.40MPa，水温5 ~ 45℃；TOC < 100ppb			
制水量	5/10/20 (L/h)			
RO出水水质	电导率 进水电导率 x 2% (在线监测)			
UP出水水质	电阻率18.2MΩ·cm@25℃ (在线监测)，微颗粒物 1个/ml，微生物 1cfu/ml，重金属离子 0.1ppb,TOC 20ppb	电阻率18.2MΩ·cm@25℃ (在线监测)，微颗粒物 1个/ml，微生物 1cfu/ml，重金属离子 0.1ppb,TOC 20ppb,热原 0.001EU/ml	电阻率18.2MΩ·cm@25℃ (在线监测)，微颗粒物 1个/ml，微生物 1cfu/ml，重金属离子 0.1ppb,TOC 10ppb	
UF超滤膜	N/A	5000 Dalton	N/A	
UV紫外线消解仪	_____			185/254nm
主机尺寸 (长*宽*高)	380Wx 505D x 620H (mm)			
重量	净重约：28(kg)			
工作电源	AC220V~50HZ (功率170W)			
适用范围	原子吸收 (AAS) 原子发射 (AES) 离子色谱 (IC) 质谱分析 (MS) 等离子发射光谱 (ICP) 色相/液相色谱分析 (HPLC)	色相/液相色谱分析 (HPLC) 电泳、凝胶分析动物植物细胞培养...	适用于HPLC、IV	细胞培养电化学
水箱配置	TNP机型标配30L常压优普双层医疗级PE无菌纯水箱，TN机箱标配15升恒压水箱			

1、本产品制水量是指水温25℃时RO膜的额定制水量，水温每下降1℃，RO膜产水量约下降3%，当水温低于5℃时，RO膜将停止产水，用户选型订购时须考虑所在地区冬季水温下降的因素。2、电导率为连续制水时的典型值。3、源水水质较差 (TDS > 200ppm) 地区，RO纯水水质可能在电导率10μS/cm以上，建议加配软水器，用水水质要求较高的用户建议选型UPR+UPHW组合方案。