

ASA韩国LG塑料华南区总分销商

产品名称	ASA韩国LG塑料华南区总分销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG代理商 型号:ASA塑料全系列 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

ASA韩国LG塑料华南区总分销商

ASA塑料应用：

汽车领域：ASA在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。

园艺领域：ASA被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

电子电气领域：被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

建筑领域：ASA/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于高奢浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性。

LG化学 ASA LI970

ASA熔融指数: 12 g/10min

缺口冲击:17.98 kJ/m²

材料特性:耐候性好。耐刮擦

材料用途:型材·墙板应用·门窗配件·汽车领域的应用

LG化学 ASA LI941

阻燃等级:HB

材料特性:耐高温FASAS

熔融指数:6.0g/10min

缺口冲击:14.16 J/m²

符合规定:UL

材料用途:汽车外部零件·汽车领域的应用

LG化学 ASA LI910

ASA熔融指数: 0.50 g/10min

缺口冲击:50.13 kJ/m²

材料用途:复合成型应用

LG化学 ASA LI960

ASA熔融指数:9.0 g/10min

缺口冲击:24.52kJ/m²

材料特性:耐化学性·高冲击

材料用途:型材·板材

LG化学 ASA LI991

ASA熔融指数: 19 g/10min

缺口冲击:28.33J/m²

材料特性:耐候性好

材料用途:工业应用

LG化学 ASA LI925

ASA熔融指数: 6.0 g/10min

缺口冲击:44.68 kJ/m²

材料特性:高冲击 · 耐候性好

材料用途: 建筑应用 · 照明应用 · 板材 · 体育用品应用 · 通讯应用

LG化学 ASA LI912

阻燃等级:HB

熔融指数: 12 g/10min

缺口冲击:16kJ/m²

热变形温度:96 ° C

符合规定: UL

材料特性:通用级 · 耐候性好

材料用途:室外应用 · 玩具

一、ASA是什么塑料？

- 1、ASA是一种改性的工程塑料，它的成分也比较复杂，有苯乙烯等等，还有亚克力、橡胶组合而成。也能够称之为是abs的改良版，是耐气候级的abs。
- 2、ASA其实是一种不透明的聚合物，闻起来是无毒无害的，而它的燃烧指数比较慢，不过在燃烧之后会发出一种橡胶的味道。
- 3、ASA的密度在1:05~1:09之间，耐化学性和稳定性都比较突出，具有一定的抗氧化性能。
- 4、很多材料会选择这种ASA的塑料，主要是因为它的光泽度比较强，它的抗压力与abs比较相近，具有一定的耐油性，还有耐酸、耐碱性，能够受到这些化合物质的侵袭，不容易出现老化、褪色的问题。
- 5、用ASA制作成相关材料，是一种能够防止静电的材料，这种产品表面就不容易积灰尘。