

西门子PLC S7-300兼容模块 UN 323-1BL00-0AA0

产品名称	西门子PLC S7-300兼容模块 UN 323-1BL00-0AA0
公司名称	上海启水自动化科技有限公司
价格	1414.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:unimat 型号:un323-1bl00-0aa0
公司地址	青浦区朱枫公路3424号1幢2层G区249室（注册地址）
联系电话	021-60641328 13162409194

产品详情

un 323-1bl00-0aa0

订货号：un 323-1bl00-0aa016点数字量输入/16点输出，24v dc；晶体管输出，光耦隔离；抗干扰性能强，性能稳定。

技术规范	
电源损耗	
• 总路线消耗电流	80ma
• 总功耗	6.5w
输入特性	
数字量输入点数	16
输入电压	
• 额定值	24v dc
• “0”信号	-30~5v dc
• “1”信号	13~30v dc

输入电流	7ma
输入延时	
• 从0到1，最小	1.2~4.8ms
• 从1到0，最小	1.2~4.8ms
输入类型	漏型
2线bero连接	可以
允许静态电流	1.5ma
输出特性	
数字量输出点数	16
输出短路保护	有，电子式
导致电路中断的电压极限	I+(-53v)
最大灯负载	5w
输出电压：“1”信号	最小I+(-0.8v)
输出电流：“1”信号	0.5a
隔离	
• 通道与背板总线之间	有，光电耦合
• 每组通道之间	有
电缆长度（屏蔽）	1,000m
电缆长度（非屏蔽）	600m
状态显示	每个通道有绿色led
前连接器	40针
尺寸（长x宽x高）	40 × 125 × 120
订货号	un 323-1bl00-0aa0
接线图	

"供应 西门子PLC S7-300兼容模块 UN 323-1BL00-0AA0"的型号为UN323-1BL00-0AA0，输出频率是见产品（kHz），品牌为UNIMAT，工作电压是见产品（V），加工定制为否