

河北风帆蓄电池GFM-600 2V600AH铅酸阀控储能照明

产品名称	河北风帆蓄电池GFM-600 2V600AH铅酸阀控储能照明
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:GFM-600 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

酸蓄电池

常用的车用蓄电池主要分为三类:普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池。普通蓄电池:普通蓄电池的板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能),使用寿命短和日常维护频繁。

干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20-30分钟可使用。

免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种,一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时已经加好电解液并封死,用户根本不能加补充液。风帆蓄电池在汽车上的作用

汽车上的风帆蓄电池与发电机并联,同属于汽车的低压电源。风帆蓄电池具体功能有以下几点:1、发电机处于低速运转,发电机端电压低于风帆蓄电池电压时,仍由风帆蓄电池向用电设备供电2、汽车发电机起动时,向起动装置、点火装置、仪表等供电,同时还向交流发电机提供励磁电流。3、汽车发电机中、高速运转,发电机端电压超过风帆蓄电池电压,而风帆蓄电池又存电不足时,将发电机的一部分电能转变为化学能储存起来。4、发电机转速和负载变化时,能保持汽车电系电压稳定。特别是在晶体管电器的电系中,能吸收电路中随时出现的瞬时过电压,保护电子元器件不被击穿损坏。

技术特点:

1、简洁的外形设计,新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便,申请国家专利。

2、选用耐用的进口隔板 选用电阻更小,更腐蚀,孔径更小,孔率更高的进口PE隔板。

3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计,降低电池内阻,更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。

4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,保证了电池寿命长。

5、充足的电池容量,保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好,性能优良

6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用,免充电,使用方便

1、密封电池:

电解液由AGM隔板吸附,无流动液量,可用于任何方向使用。

具有安全阀设计和滤气片装置,可避免过充电时内部压力过大和隔绝外部火源防止爆炸。

采用***铅钙合金,自放电极小,***。

2、普通电池:

采用***极板、内阻低,启动性能好,低温启动性能尤其***。

采用电阻极小的内部件,体现的放电效率。

采用***的铅膏配方及电阻较低的PE隔板,具备更高的引擎启动性能。

采用***的板栅设计,使电池具有更佳的低温启动性能。

具有良好的即用性能;***化设计,电池的比能量更高。

风帆蓄电池使用常识1.新电池安装前,请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物,这些腐蚀物易造成接触不良,导致短路漏电。2.拆卸电池时,请先拆“搭铁极”,安装时请后安“搭铁极”。3.电池所含的铅是环境污染物,应小心存放,避免撞击,不要大于45度角斜放,也不要倒置,以免电解液从小孔中漏出。4.高温会导致电池自放电加快,避免在高温的环境中储放电池。

由于UPS电源多用于重要的网络通信等系统中,负载变化幅度不大,所以用负载直接放电,其放电电流也基本不变,这样就可根据蓄电池的电压情况和放电情况确定放电终止电压,算出放电时间,以后每季度的放电都与此次记录相比较,并从中发现问题及时排除。

UPS不间断电源的安装主要是把储能蓄电池与UPS不间断电源连接在一起,接通市电,在市电状态下市电经过UPS电源主机的逆变为后端负载设备,提供稳压稳频的额纯净能源,在市电异常状态下储能电池经过UPS电源主机的逆变能力,将DC直流逆变为AC交流终承担起负载设备的能力,并且依据蓄电池储存的能量,为后端设备提供相应的续航时间

为了确保数据中心UPS系统的性能符合正常运行的要求,在UPS投入数据中心带载运行前,必须对UPS及其相关的系统进行系统化测试,包括:电气性能,物理连接,工作环境等检查。检查系统采集和存储运行参数功能:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压,充/放电电流,蓄电池温度等。

售后服务提示:

- 1.本公司产品实行全国联保,三年免费质量保修.
- 2.本公司产品实行定期巡检(需签定合同),大限度保证产品使用寿命.
- 3.本公司产品实行回收政策,免除客户后顾之忧,电池报废后严重污染环境,用户处理市要向交费的.
- 4.由于尽期有大量用户需要更换电池组,为了给客户提供更
服务,减少对环境的破坏,凡我公司订购电池实行回收政策.为保护环境尽一点微薄之力。
- 5.电池回收价格,根据容量和重量不同,回收价格不同,免费提供.

风帆蓄电池

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请国家***。
- 2、选用优质***的进口隔板 选用电阻更小，更腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。
- 3、科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更***提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。
- 4、***的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，***了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，***了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

