

过滤器用DPS200AN差压开关

产品名称	过滤器用DPS200AN差压开关
公司名称	上海袁申自控设备有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海袁申自控设备有限公司 型号:dps200an
公司地址	上海化学工业区物流产业园合展路118号1幢102室B19座
联系电话	13816074008

产品详情

过滤器用压差开关（差压开关）

上海袁申提供高精度和高可靠性的过滤器用压差开关（差压开关），我们生产的压差开关是自动反冲过滤器和中央空调水流量及压差检测理想的控制部件。原理：可调设定点的压差开关安装在过滤器两端，当过滤器脏堵时，其两端的压差超过设定值，压差开关自动发出信号，提示用户清洗过滤器。对于自动反冲过滤器则提供压差过高的信号给控制系统，当压差大于设定值时，刷式电机开始转动，清除滤网上的杂质，打开排污阀排出杂质，运行一段时间后，杂质减少，压差降低，当压差降低到到设定值后则停止反冲洗。具有两个设定点的双可调压差开关还可以使过滤器实现高低限压差控制、过压保护、提供备用压差控制等。

压差开关（差压开关）技术参数：

材质：h59 或不锈钢 电气性能：10a;250vac

最大允许静压：10/16/20 bar 最大允许压差：5 bar

工作介质：油/水/空气 工作温度：-20 ~ 93

设定点重复性偏差：±1% 压差范围:6-30,6-70,8-100,12-200,20-300kpa

外壳防护等级：ip54 连接口：1/4"sae（7/16”-20unf），g1/4”

输出形式：1组或2组spdt干触点输出（常开或常闭可选）

命名方法：

dps压差开关类型	200	a材质	n接口类型	
dps=单可调压差开关	030=压差值可调范围为6-30kpa	a=黄铜	n=1/4"sae (7/16"-20unf) m=	
ddps=双可调压差开关	070=压差值可调范围为6-70kpa 100=压差值可调范围为8-100kpa 200=压差值可调范围为12-200kpa 300=压差值可调范围为20-300kpa	b=不锈钢	g1/4"	
型号	设定点范围	回差	输出类型	备注
dps030an	6 ~ 30kpa	3 ~ 5kpa	1组spdt开关	单可调设定点压差开关
dps070an	6 ~ 70kpa	3 ~ 5kpa	1组spdt开关	
dps100an	8 ~ 100kpa	5 ~ 10kpa	1组spdt开关	
dps200an	12 ~ 200kpa	5 ~ 10kpa	1组spdt开关	
dps300an	20 ~ 300kpa	8 ~ 15kpa	1组spdt开关	
ddps030an	6 ~ 30kpa/6 ~ 70 kpa	3 ~ 5kpa/5 ~ 10 kpa	2组spdt开关	双可调设定点压差开关
ddps070an	6 ~ 70kpa/8 ~ 100 kpa	3 ~ 5kpa/5 ~ 10 kpa	2组spdt开关	
ddps100aa	6 ~ 100kpa/8 ~ 150 kpa	5 ~ 10kpa/5 ~ 10 kpa	2组spdt开关	
ddps200aa	10 ~ 100kpa /12 ~ 200 kpa	5 ~ 10kpa/5 ~ 10 kpa	2组spdt开关	
ddps300aa	12 ~ 200kpa/20 ~ 300 kpa	5 ~ 15kpa/5 ~ 15 kpa	2组spdt开关	

"过滤器用DPS200AN差压开关"的额定电压为250（V），类型是机械压力开关，最大工作压力为1600K（Pa），型号是DPS200AN，额定电流为5（A），品牌是上海袁申自控设备有限公司，机械寿命为10（万次），产品认证是CE，加工定制为是