

低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单

产品名称	低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单输氧量超过60m³/h的氧气汇流排间、氧气压力调节阀组的阀门室宜布置成独立建筑物，当与用户厂房毗连时，其毗连的厂房的耐火等级不应低于二级，并应采用耐火不低于2.0h的不燃烧体无门、窗、洞的隔墙与该厂房隔开。3.0.13 氧气汇流排间可与同一使用目的的可燃气体供气装置或供气站毗连建造在耐火等级不低于二级的同一建筑物中，但应以无门、窗、洞的防火墙相互隔开。3.0.14 液氧贮罐和输送设备的液体接口下方周围5m范围内不应有可燃物，低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单不应铺设沥青路面，在机动输送液氧设备下方的不燃材料地面不应小于车辆的全长。3.0.15 氧气站的乙类生产场所不得设置在地下室或半地下室。

3.0.16 液氧贮罐、低温液体贮槽宜室外布置，它与各类建筑物、构筑物的防火间距应符合表3.0.4的规定，当液氧贮罐的容积不超过3m³时，与所有使用建筑的防火间距可减为10m。当液氧贮罐、低温液体贮槽确需室内布置时，低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单宜设置在单独的房间内，且液氧贮罐的总几何容积不得超过10m³，并应符合下列规定：1 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内，且与使用建筑一侧为无门、窗、洞的防火墙时，其防火间距不应小于6m；2 当设置在一、二级耐火等级的贮罐间内，且一面贴邻使用建筑物外墙时，应采用无门、窗、低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单洞的耐火不低于2.0h的不燃烧体墙分隔，并应设直通室外的出口。3.0.17 液氧贮罐和汽化器的周围宜设围墙或栅栏，并应设明显的禁火标志。低温液氧储罐厂家名单，低温液氧储槽厂家名单，低温液氧贮罐厂家名单低温液体的贮运及使用安全应符合现行行业标准《低温液体贮运设备 使用安全规则》JB 6898的有关规定。