

西门子变频器配件6SE7090-0XX84-3DB1

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西门子变频器配件6SE7090-0XX84-3DB1 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:模块 原装:全新 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213 |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324 |

产品详情

西门子变频器配件6SE7090-0XX84-3DB1

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

产品描述

SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器, 90 度电缆出线, 15.8 X 59 X 35.6 mm (W X H X D), IPCD TECHNOLOGY 快速连接, 带 PG 插座

用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS

总线电缆西门子变频器配件6SE7090-0XX84-3DB1安装方便FastConnect

插头采用绝缘刺破连接技术, 可确保极短的组装时间集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0A0 中不具有)通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器, 无需额外安装网络节点用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器, 可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电

2.2 CU320主从配置

使用CU320作为控制单元，主从数据交换可以通过如下几种方法：

- PROFIBUS DP的SLAVE TO SLAVE通讯；
- 通过TM31端子模块DI/DO和AI/AO；
- Sinamics Link通讯；
- TB30端子扩展板的DI/DO和AI/AO；
- CU320的多轴直接连接；

a. PROFIBUS DP连接到PLC上（见图5），此时可以借助PROFIBUS DP的SLAVE TO SLAVE通讯，实现两个S120设备之间的数据交换，具体操作说明请参考下面链接：

DP总线连接器适用于宽温度范围（-25 °C 至 +60 °C）并具有优异防恶劣性能（覆膜涂层）的SIPLUS 模块2)软总线电缆不适用于这种接头西门子DP总线连接器/代理由于其连接**简捷，可快速调试因采用冗余网络拓扑结构，具有高可用性采用简单、有效的信令概念，控网络部件通过工厂范围内的时钟控制，可实现整个工厂范围内基于时间的**事件分配由于现有网络容易扩展，无任何不利影响，具有高度灵活性是范围内实现联网的基础（垂直集成）是 PROFINET 的基础由于在必要时可通过交换技术扩展性能，以太网的通讯性能几乎不受可实现不同应用领域的网，例如办公与生产用于苛刻工业的网络部件通过具有 RJ45 技术的 FastConnect 电缆接线进行快速本地组装通过高速冗余和冗余电源实现故障安全网络通过的兼容性而投资保护因具有接口选件

西门子变频器配件6SE7090-0XX84-3DB1