

TPE美国杜邦塑料授权中国总分销商

产品名称	TPE美国杜邦塑料授权中国总分销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国杜邦授权中国总分销商 TPE弹性体:美国杜邦TPE全系列 原厂原包:提供UL黄卡 COA FDA等资料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPE美国杜邦塑料授权中国总分销商

杜邦 TPSiV TPE 4000-60A

TPE<邵氏硬度A:62

撕裂强度: 30 KN/m

压缩形变:33%

材料特性:耐刮擦·光稳定

材料用途:电子电器外壳·柔软触感应用·穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 5300 A6002

TPE<邵氏硬度A: 60

撕裂强度:44 KN/m

材料特性:光稳定·低气味·无增塑剂

材料用途:电子电器应用·性连接器·消费品应用·柔软触感应用·穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 4200-70A

>TPE<邵氏硬度A:73

撕裂强度: 486 KN/m

压缩形变:22 %

材料特性: 耐刮擦 · 耐化学性

材料用途: 电子电器应用 · 手机 · 运动器材应用 · 费品应用 · 柔软触感应用 · 电脑部件

杜邦 TPSiV TPE 4000-50A

TPE< 邵氏硬度A: 51

撕裂强度:23.7 KN/m

压缩形变:32.5%

材料特性: 耐刮擦 · 光稳定

材料用途: 电子电器外壳 · 柔软触感应用 · 穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 3345-65A

TPE< 邵氏硬度A:70

撕裂强度:41 KN/m

材料特性: 光稳定 · 耐化学性 · 柔软

材料用途: 电子电器应用 · 挠性连接器 · 消费品应用 · 柔软触感应用 · 穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 3111-70A

>TPE<邵氏硬度A: 70

撕裂强度: 45 KN/m

压缩形变:20%

材料特性:耐刮擦, 耐化学性, 良好的极性材料附着力无增塑剂

材料用途: 电子消费品 · 工业应用 · 体育用品应用 · 通讯设备 · 手机 · 休闲应用 · 柔软触感应用 · 电脑部件

杜邦 TPSiV TPE 4000-75A SR

邵氏硬度A: 77

>TPE<撕裂强度: 64 KN/m

压缩形变:19 %

材料特性: 耐刮擦 · 柔软

材料用途: 电子电器应用 · 消费品应用 · 柔软触感应用 · 穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 4200-75A SR

>TPE< 邵氏硬度A:78

撕裂强度:72 KN/m

材料特性:耐化学性

材料用途:电子电器应用 , 挠性连接器 · 柔软触感应用 · 穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE X5300 A8503 NAT 25644

>TPE< 邵氏硬度A:86

撕裂强度:61 KN/m

压缩形变:37 %

材料特性: 低气味 · 无增塑剂

材料用途: 电子电器应用 · 挠性连接器 · 非特定食品应用 · 柔软触感应用 · 穿戴产品

杜邦 TPSiV TPE 4000-60A GFR

>TPE<邵氏硬度A: 64

撕裂强度: 36 KN/m

压缩形变:29 %

杜邦 MULTIFLEXTM TPE A1004 Z4141

>TPE<邵氏硬度A: 65

撕裂强度: 46 KN/m

杜邦 MULTIFLEXTM TPE A1004 B Z4775 N0200

邵氏硬度A: 65

>TPE<撕裂强度: 40 KN/m

如需了解更多TPE美国杜邦塑料型号、特性、用途及价格，欢迎来电或微信咨询订购！