

setra西特2411MR4PACM可调式微差压开关

产品名称	setra西特2411MR4PACM可调式微差压开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

setra西特2411MR4PACM可调式微差压开关

西特setra 241可调式微差压开关的功能

压差开关是压力操作的电器开关

；具有监视气体、无助燃、非腐蚀性介质、测量juedui压力、表压和真空负压等作用。setra241系列产品的推出，丰富了Setra公司差压测量和压力保护的产品线，保证了Setra为用户提供更好的一站式服务。

西特setra 241可调式微差压开关的性能参数

西特241的量程： 20-200Pa 40-400Pa 200-1000Pa
500-2500Pa

setra241的精度： $\pm 20\%FS$ $\pm 15\%FS$ $\pm 15\%FS$ $\pm 15\%FS$

setra241的开关时偏差 : 10pa 20pa 100pa
150pa

较大工作压力: 10kpa 破裂压力:100kpa 机械工作寿命:100万次

西特241的安装位置影响：建议垂直安装。如水平安装，盖板在上，开关点比刻度高20Pa，

反之，低20Pa

Setra 241的防护等级：IP54

西特241差压开关的认证：CE认证，符合RoHS要求

西特241差压开关的外壳：基座：PA66, 罩盖：透明 PC3001 ；上盖：POM

Setra 241差压开关的电气连接：只提供 M20x1.5 的 cable gland ；PG11 的不提供。特此说明

压力接口：随机提供2个导压管，导压管外径 6mm，同时随机提供内径为

5mm，长度为2mPVC压力导管，压力开关压力接口外径 6mm

关类型 SPDT

开关容量 Max. 1.5A (0.4A) ，250VAC

随机附件 导压管 2 个，PVC 压力导管 2 米，L 安装支架 1 个，安装螺丝（钉）

西特241差压开关的环境参数

工作温度 4 温度：-20 至 85 ，湿度：<90%RH（无凝结）

存放温度 -40 至 85

工作介质：干燥空气，不易燃或无腐蚀气体

setra西特241可调式微差压开关的应用

- 空调和洁净室
- 智能建筑
- 过滤和吹风控制
- 流体和液位控制
- 气体流量控制
- 加热线圈过热保护
- 工业用冷却回路结霜保护