

## 激光对射 光电开关 旗林

产品名称	激光对射 光电开关 旗林
公司名称	上海旗林自动化工程有限公司
价格	125.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:旗林 型号:qlr18-d10nkb-j
公司地址	上海市杨浦区包头路1135弄4号楼203室
联系电话	021-62915812 13816329030

## 产品详情

欢迎您访问上海旗林自动化工程有限公司，我们将竭诚为您服务！更多信息请访问我们的网站：[www.70dq.com](http://www.70dq.com)

a:旗林牌光电传感器广泛应用于机、纺织、轻工、冶金、造纸、印刷、包装、烟草、电力、矿山、铁路、航天、军工等其它工

业自动化感测用途，产品性能稳定，在性价比上可完全替代欧姆龙omron、sikc，巴鲁夫，倍加福等品牌！

b:旗林牌光电传感器系列产品特点：1.性能稳定抗干扰、响应速度快、抗冲击、耐振动、光扰小、寿命长。2.全系列产品按国家ccc标准生产。3.具有多种出线方式（导线引出式，接插件式）4.多种外壳,适用于各种恶劣环境(工业塑料abs、铜、不锈钢、压铸铝)。5.出车间前经过24小时老化，从根本上保证了产品质量。6.全部采用进口元器件，自动化的生产工艺，严格的检测手段，保证了产品质量，完善的售后服务。

c:定做各类传感器，接近开关，光电开关，光纤传感器，红外传感器、磁性开关、电容式接近开关。

## 激光光电开关 qlra18-j (可见光)

## 检测方式

## 漫反射

## 检测距离

直流(晶体管)	nnp 3/ 4线	常开
		常闭
		常开 + 常闭
		开闭可选
		pnp 3/ 4线
		常开
		常闭
		常开 + 常闭
		开闭可选
		2线
交流2线(可控硅)		常开
		常闭
内置继电器 (五线)		直流
		交流
交直流通用		

## 备注

## 直流电源

## 交流电源

工作电压	10 ~ 30vdc	90 ~ 250vac	110 ~ 240vac
输出形式和电流	晶体管输出	200ma	--
	可控硅输出	--	--
	继电器输出	--	--
消耗电流	25ma	--	--
导通压降	2.5v	--	--
光源	激光红外线可见光(660nm)		
检测物体类型	漫反射：不透明物体，回归反射型：td-03反		
指向角	回归反射型：3 ~ 10°，对射：3 ~ 20°		
误差	检测距离 ± 10%		
重复精度	5%		
响应时间	对射/回归反射 < 5ms，漫反射 < 3ms (可定制低响		
保护回路	短路，逆极性保护功能		
防护等级	ip66		
工作环境照度	太阳光10,000lx以下，白炽光3000lx以下		
环境温度	工作时：-20 ~ +55 (未结冰状态下)，保存时：-		
环境湿度	工作时：35 ~ 85%rh，保存时：35 ~ 95%		

外壳材料	镀镍黄铜 / 工程塑料abs
接线形式	2米 pvc电缆 /接插件连接器
备注	外形尺寸、参数，可以根据客户要求定做

"供应激光对射 光电开关"的结构类型为放大器内藏型，使用环境温度是-25~75（ ），加工定制为是，输出方式是开关量，型号为QLR18-D10NKB-J，检测方式是对射式，品牌为旗林，用途是感应物体，电源电压为10-30（V），产品认证是CCC