

# setra西特241系列可调式微差压开关

产品名称	setra西特241系列可调式微差压开关
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

西特setra 241可调式微差压开关

西特setra 241可调式微差压开关的性能参数

西特241的量程：            20-200Pa        40-400Pa        200-1000Pa  
500-2500Pa

setra241的精度：             $\pm 20\%FS$          $\pm 15\%FS$          $\pm 15\%FS$          $\pm 15\%FS$

setra241的开关时偏差    :    10pa            20pa            100pa  
150pa

较大工作压力:        10kpa    破裂压力:100kpa    机械工作寿命:100万次

西特241的安装位置影响：建议垂直安装。如水平安装，盖板在上，开关点比刻度高 20Pa，

反之，低 20Pa

Setra 241的防护等级：IP54

西特241差压开关的认证：CE 认证，符合 RoHS 要求

西特241差压开关的外壳：基座：PA66, 罩盖：透明 PC3001；上盖：POM

Setra 241差压开关的电气连接：只提供 M20x1.5 的 cable gland；PG11 的不提供。特此说明

压力接口：随机提供 2 个导压管，导压管外径 6mm，同时随机提供内径为

5mm，长度为 2mPVC 压力导管，压力开关压力接口外径 6mm

关类型 SPDT

开关容量 Max. 1.5A (0.4A)，250VAC

随机附件 导压管 2 个，PVC 压力导管 2 米，L 安装支架 1 个，安装螺丝（钉）

西特241差压开关的环境参数

工作温度 4 温度：-20 至 85，湿度：<90%RH（无凝结）

存放温度 -40 至 85

工作介质：干燥空气，不易燃或无腐蚀气体

setra西特241可调式微差压开关的应用

- 空调和洁净室
- 智能建筑
- 过滤和吹风控制
- 流体和液位控制
- 气体流量控制
- 加热线圈过热保护
- 工业用冷却回路结霜保护

西特setra 241可调式微差压开关的功能

压差开关是压力操作的电器开关；具有监视气体、无助燃、非腐蚀性介质、测量绝对压力、表压和真空负压等作用。setra241 系列产品的推出，丰富了 Setra 公司差压测量和压力保护的产品线，保证了 Setra 为用户提供更好的一站式服务。