

供应一体式空调漏电保护插头 漏电保护器

产品名称	供应一体式空调漏电保护插头 漏电保护器
公司名称	余姚市中建电器有限公司
价格	36.00/个
规格参数	品牌:中建 型号:中建电器 类型:三极电源插头
公司地址	浙江省宁波市余姚市泗门镇小路下村云环工业园区
联系电话	86 574 62162459 13705844006

产品详情

联系人：潘 剑（销售部经理）

电 话：15888130775/13615885388

传 真：0574-62162279

q q: 378927805

邮 箱：378927805@qq.com

随着近年来整个家电业的安全理念的提高，为打破海尔集团的“海尔防电墙”技术垄断。我公司顺应时代，推出“中建牌”漏电保护器。一经推出，我公司的产品马上得到业内同行关注。技术革新是我司研发漏电保护器时根本宗旨，在不降低电子件成本的前提下，我司在推销价格上同比市场平均行业价下调10%！我司专业的工程师团队为产品质量做保障，为您的产品安全保驾护航！

漏电保护器里边主要有三大部件组成：1漏电信号检测，2漏电信号放大，3漏电时动作执行。漏电信号检测由电流互感器及外围电路组成，电流互感器的原理是当流出电流不等于流入的电流时（即有漏电）有一个信号输出，这个信号的大小和漏电多少有关，但也可以人为设置一个上限。这就是我们所说的漏电流等级。漏电信号放大专用集成块54123及外围原件组成。由于检测到的漏电信号太小不足以直接推动执行机构动作，因此需要进行信号放大。漏电时动作执行是由可控硅，脱扣器及二组触点组成，可控硅控制脱扣器线卷的通断，脱扣器及二组触点其实就是一只分压式继电器，常见的是失压式继电器，由于只有二组触点，所以称为二极断开。

我公司产品均选择优质原器件由定点生产厂或特约经销商供应。如：可控硅由江苏捷捷微电子（上市公司）提供；54123由台湾合资企业提供；电阻等选用台湾旺诠品牌；互感器采用合金料；触点为银铜复合非镀银可比；外壳为全新V0级阻燃料；导线完全符合国标等关键配件全检。在工艺上，关键工艺由专职检验，常规检验进行二次，并对每个产品进行242v/60度烘房老化试验确保产品质量。

本公司生产的产品型号有：zjlb-10- ，zjlb-10- ，zjlb-16- ，zjlb-16- 等。

本产品适用于太阳能热水器，空气能热水器，强排风煤气热水器，速热水龙头，足浴盆等等，及其它移动式电器产品作漏电保护用。

额定电压 (un) : 220v50 (60) hz

额定电流 (in) : 10a 16a

插头形式 : 3极 : 2p + 接地

额定剩余动作电流 (i n) : 10ma , 15ma , 30ma

剩余电流动作时间: < 0.1s

额定负载下机械电气寿命 > 10000次

非人为原因造成的损坏，我公司负责包修，包修期为一年，免收费用。用户如需更新外壳电线，需收取成本费。私自拆卸超出保修期，或插脚烧坏及其他人为原因损坏不在包修范围内。长三角用户我司确保在5天内对不良品进行换修。其他地区控制在10天以内！我司确保产品出厂合规率98%以上！

- 1：本产品对于人体时接触火，零线造成的触电时不起保护作用。
 - 2：本产品只有单一漏电保护功能，如有需要，用户可增设其他保护功能。
 - 3：本产品不能直接浸水。
 - 4：本产品在使用前应按说明书中的方法进行试验，如有异常应和供应商联系，严禁擅自拆卸。
-

1：本产品通过3c认证，3c证书号：2012010306535971

2：本产品由中国人民保险公司承担责任保险。

"厂家低价供应一体式空调漏电保护插头 漏电保护器"的额定电压为250V，有效负载是3（KW），额定电流为10A，加工定制是是，类型为三极电源插头，型号是中建电器，电源频率为50（HZ），可插拔次数是10000000（次），品牌为中建，材质是PC合金