

# OF/MX+OF/MV+MN系列电气附件 MN欠压瞬时型（65型）

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | OF/MX+OF/MV+MN系列电气附件<br>MN欠压瞬时型（65型） |
| 公司名称 | 乐清市惠林电气厂                             |
| 价格   | 85.00/个                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:schneider/施耐德           |
| 公司地址 | 浙江乐清市柳市镇包桥工业区                        |
| 联系电话 | 86 0577 62732346 13695766984         |

## 产品详情

### 、适用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为dz47系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，根据需要选择不同的电气附件与dz47断路器配合，以实现断路器因被保护线路故障的远程脱扣控制、提供辅助信号，分合状态指示、提供报警信号功能。

### 三、断路器附件的名称、用途及符合标准

| 附件名称       | 代号    | 用途  | 符合标准                             |
|------------|-------|---|----------------------------------|
| 辅助触头       | of    | 提供辅助信号，控制辅助电路                                 | iec60947-5-1：1997、gb14048.5-2001 |
| 报警触头       | sd    | 当断路器因被保护线路故障分断时，提供报警信号                        | iec60947-2：1999、gb14048.2-2001   |
| 分励脱扣器+辅助触头 | mx+of | 远距离分断电路，并通过辅助触头实现对辅助电路的控制                     | iec60947-1：1999、gb14048.1-2001   |
| 欠压保护器      | mn    | 线路电压降至35%~70%时，触发断路器脱扣，直至电压恢复至85%以上断路器才可以手动接通 | iec60947-2：1999、gb14048.2-2001   |

### 四、主要技术参数

#### 1.辅助触头、报警触头的技术参数（见表2）

表2

| 附件名称 | 额定电流 (a)  |           |           | 每组触头数 | 接线图 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|
|      | ac : 380v | ac : 220v | dc : 110v |       |     |
|      |           |           |           |       |     |

|      |   |   |   |     |  |
|------|---|---|---|-----|--|
| 辅助触头 | 3 | 6 | 1 | —常开 |  |
| of   |   |   |   | —常闭 |  |
| 报警触头 | 3 | 6 | 1 | —常开 |  |
| sd   |   |   |   | —常闭 |  |

2.分励脱扣器及分励脱扣器+辅助开关的技术参数（见表3）

表3

| 附件名称       | 额定绝缘电压 $u_i$ | 额定控制电源电压 $u_s$                    | 脱扣功耗 (w或va) | 吸合电压           | 接线图 |
|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----|
| 分励脱扣器+辅助触头 | 415v         | ac/dc :<br>220 ~ 380v             | 240         | (0.7 ~ 1.1) us |     |
| mx+of      |              | 110 ~ 220v<br>ac/dc :<br>24 ~ 48v | 120         |                |     |

乐清市惠林电气厂开发、制造及经销小型断路器.小型漏电断路器.塑壳断路器.双电源及电涌防雷保护器.小型接触器，行程开关 接近开关 按钮 隔离开关 继电器等进口工业电气产品。本公司工艺成熟、设备先进,强大的技术力量使公司具备产品的研发、设计和生产的整体实力,产品质量体系日益完善,严格按iso9001国际质量体系标准生产。公司以"质量第一,客户至上,信誉为本,科学管理"为宗旨,坚持"在创造中进步,在进步中创造",我们愿与广大用户建立密切的合作关系,携手共进,出击国内外市场,努力创造一个伟大的电气世界,共创辉煌! 联系电话 0577-62732346 13695766984 qq 1435047160

"供应OF/MX+OF/MV+MN系列电气附件 MN欠压瞬时应 (65型)"的额定电压为110-415，型号是OF/MX+OF/MV+MN系列电气附件，额定电流为6A，品牌是Schneider/施耐德，产品认证为CCC，加工定制是是