

POM日本宝理（宝理集团欢迎您）

产品名称	POM日本宝理（宝理集团欢迎您）
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:日本宝理 代理商:日本宝理POM授权代理商 营销方式:品牌经销
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

POM日本宝理（宝理集团欢迎您）

供应抗静电pom,m270-48 高流动性；

供应中粘低流动pom,m90-48抗静电 日本宝理；

供应抗uv耐候级pom,m270-36 日本宝理高流动性；

供应抗紫外线pom,m270-35,日本宝理pom聚甲醛

供应抗紫外线pom,m270-45日本宝理pom赛钢料

供应中粘抗uvpom,m90-36 日本宝理pom特性

供应抗uvpom,m90-45,m90-35日本宝理

供应抗uv高粘低流动pom,m25-45粒子日本宝理；

供应抗uv聚甲醛pom,m25,m25-35日本宝理

供应玻璃珠增强耐磨pom,gb-25,日本宝理原产原包

如果你要找的POM日本宝理塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的POM日本宝理塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

工艺特点

(1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4)

POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在"中压、中速、低料温、较高模温"的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6) 具高机械强度和刚性

(7) 高的疲劳强度