

SD报警辅助DZ47型 德权

产品名称	SD报警辅助DZ47型 德权
公司名称	乐清市德权电气有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德权 型号:sd报警辅助
公司地址	乐清市柳市镇
联系电话	86-0577-61760985 15325067060

产品详情

辅助触头of 提供辅助信号，控制辅助电路 iec60947-5-1：1997、gb14048.5-2001 报警触头sd 当断路器因被保护线路故障分断时，提供报警信号 iec60947-2：1999、gb14048.2-2001 分励脱扣器mx 当控制电压超过额定电压的70%~110%时使断路器脱扣，实现线路保护 iec60947-1：1999、gb14048.1-2001 分励脱扣器+辅助触头mx+of 远距离分断电路，并通过辅助触头实现对辅助电路的控制 iec60947-1：1999、gb14048.1-2001 分励脱扣器+辅助触头mx+of 远距离分断电路，并通过微动开关实现对辅助电路的控制 iec60947-1：1999、gb14048.1-2001 欠压保护器mn 线路电压降至35%~70%时，触发断路器脱扣，直至电压恢复至85%以上断路器才可以手动接通 iec60947-2：1999、gb14048.2-2001

mx+of分励+辅助附件一、使用范围本系列断路器电气附件是我公司专为dz47-60(c45)、nb7、dz158-125（nc）等断路器配套设计的辅助功能元件，实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示功能。二、型号含义mx of mx+of分励脱器带辅助开关电压：ac230v；dc24v辅助开关分励脱器注：可以订做无源型分励脱器带辅助开关三、主要技术参数产品名称型号额定工作电压un脱扣电压范围分励脱扣器mx ac230vdc24v ac/dc110~400v；ac/dc24~48v分励脱器带辅助mx+of ac230vdc24v ac/dc110~400v；ac/dc24~48v分励脱扣器mx ac230vdc24v ac/dc110~400v；ac/dc24~48v分励脱器带辅助mx+of ac230vdc24v ac/dc110~400v；ac/dc24~48v

mn欠压脱扣器、mv过压脱扣器、mn+mv过欠压脱扣器一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。二、附件的名称、用途及符合标准(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。附件名称代号用途符合标准欠压脱扣器(mn)当电源电压下降在（0.35~0.75）ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。iec60947-2：1999、gb14048.2-2001过压脱扣器(mv)当电源电压上升到270±5%时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。iec60947-2：1999、gb14048.2-2001过、欠压脱扣器(mn+mv)当220v额定电源电压上升到270±5%或下降在170±7v时，使断路器脱扣，实现线路保护。iec60947-2：1999、gb14048.2-2001三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）附件名称额定工作电压ue动作电压过压脱扣器ac：un=230v（过压） 270v±5%欠压脱扣器ac：un=230v（欠压） 170 v±5%过、欠压脱扣器ac：un=230v（过、欠压） 过压：2705±

5%v欠压：170±7v安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5℃～+40℃；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"SD报警辅助DZ47型"的型号为SD报警辅助，品牌是德权，加工定制为否，型号报价是SD报警辅助