

PPS日本东丽（总代理商欢迎您）现货供应

产品名称	PPS日本东丽（总代理商欢迎您）现货供应
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:日本东丽集团 代理商:日本东丽PPS一级代理商 应用用途:塑料制品厂
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

PPS日本东丽（总代理商欢迎您）现货供应

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A504X90

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A310MX04

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A604

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A310M

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A310MB7

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A504

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A504 BK

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A503X05 BK

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A503

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A504X95

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A360MB

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A504FG1

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A310M BK

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A673M-B

(代理商现货供应日本东丽PPS系列型号) 日本东丽 A390M65

聚苯硫醚（PPS）与[聚醚醚酮](#)（PEEK），[聚砜](#)（PSF），[聚酰亚胺](#)（PI），[聚芳酯](#)（PAR），[液晶聚合物](#)（LCP）一起被称为6大特种工程塑料。

PPS的突出性能：良好的耐热性能，热变形温度一般大于260℃，可在180~220℃温度范围使用，PPS是工程塑料中耐热性好的品种之一；耐腐蚀性接近[四氟乙烯](#)，抗化学性仅次于聚四氟乙烯；电性能优异；机械性能优异；阻燃性能好。

PPS不足之处：价格太高，在耐高温材料中属底价，但比通用工程塑料高许多；韧性差，性脆；中粘度不稳定。