

高品质生产XRNT24KV/16A高压限流熔断器

产品名称	高品质生产XRNT24KV/16A高压限流熔断器
公司名称	温州吉熔电气有限公司
价格	96.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:吉熔 类型:高压限流熔断器
公司地址	浙江乐清市浙江乐清柳市吕岙工业区
联系电话	86 0577 27868846 18658775089

产品详情

xrnt -12kv熔断器(德国din标准)

产品用途

本产品适用于户内交流50hz，额定电压3.6kv、7.2kv、12kv、24kv、40.5kv系统，可与其它开关电器如负荷开关，真空接触器配合使用，作为电力变压器及其它设备短路、过载的保护元件，又是高压开关柜、环网柜、高/低压预装式变电站必备的配套产品。

产品型号

国内型号

等同的国外型号

外型及安装尺寸

参数

型号	额定电	熔体额	熔管尺	备注
----	-----	-----	-----	----

			压(kv)	定电流 (a)	寸 × c(mm)	
xrnt	sdl.j	7.2	6.3 10 16 20 25 31.5 40 50	51 × 292	丁字帽	
xrnt	sfl.j	7.2	63 71 75 80 100 125	76 × 292	丁字帽	
xrnt	sxl.j	7.2	160 200 250 315	88 × 292	丁字帽	
xrnt	sfm.j	7.2	100 200 125 160	76 × 442	丁字帽	
xrnt	sdl.j	12	6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40	51 × 292	丁字帽	
xrnt	sfl.j	12	50 63 71 75 80 100 125	76 × 292	丁字帽	
xrnt	sxl.j	12	160 200 250 315	88 × 292	丁字帽	
xrnt	sdm.j	12	6.3 10 16 20 25 31.5 40	51 × 442	丁字帽	
xrnt	sfm.j	12	50 63 80 100 125	76 × 442	丁字帽	
xrnt	sxm.j	12	160 200	88 × 442	丁字帽	
xrnt	sdm.j	24	6.3-31.5	51 × 442	丁字帽	
xrnt	sfm.j	24	40-125	76 × 442	丁字帽	
xrnt	sdq.j	40.5	2 3.15 6.3 10 16	51 × 537	丁字帽	
xrnt	sfq.j	40.5	20 31.5 40	76 × 537	丁字帽	
xrnt	sxq.j	40.5	50 63	88 × 537	丁字帽	
xrnt	sky.j	40.5	50 63	76 × 650	平帽	

1、10kv最大短路开断电流(开断能力)50ka (i1)
); 40.5kv最大短路开断电流31.5ka (i2)2、最
小开断电流：熔断器额定电流的4位 (100a以下
) 含100a (i3) 熔断器额定电流的7位 (125a以
上) 含125a (i3)

"高品质生产XRNT24KV/16A高压限流熔断器"的额定电压为24K (V)，类型是高压限流熔断器，型号为X
RNT24KV/16A，额定电流是16 (A)，品牌为吉熔，产品认证是CE，额定分断电流为3.15 (A)，加工定
制是是