

规格:单股2芯电话线 2芯 2X1.2mm 铁芯 (铜包钢线芯) 200米

产品名称	规格:单股2芯电话线 2芯 2X1.2mm 铁芯 (铜包钢线芯) 200米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:镀锡双屏蔽电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

型号：6XV1830-0EH10 规格：实心裸铜线导体，两芯绞组成对，芯线红绿两色，铝箔、裸金属编织双层屏障，PVC外护套，外观紫色。符合VDE0472标准；B类实验（IEC322.1）工作数据：单线的传输*大规格：1000米，加中继器可延至1千米。其它数据：特性阻抗：150±15 相互电容：< 60pf/m
峰值电压：250V(非电源衔接用) 导体直流电阻：57.5 /km 毛重：10kg/100米

参数如下：

名称：铜包钢电话线

型号：HBGYV

用途:用于室外走线,抗拉性强

网通专用,质量很好!

此线很重，不适合发快递！包物流运输。

网线\电话线\大对数\监控线\电源线\控制线等各种线缆厂价直销!

水晶头\网钳\测线仪\配线架\模块\面板\接线子\号码管等各布线产品厂价直销!

欢迎各家装朋友光临支持!

欢迎各工程商分销商洽谈合作!

HBGYV室外电话线2芯, 1.0 1.2 铜包钢 规格1: 100米成卷 规格2: 200米成卷

高保真设计、抗干扰能力强、传输信号衰减少、使用效果佳, 线材柔软易用, 整盘无接头, 长度准确, 获得用户信赖。

机械新能和热性能, 使用寿命长, 信号传输稳定, 衰减小, 抗干扰能力强等特点。

线材柔软易用, 长度准确, 获得广大用户的信赖。【产品用途】——适用于室

内电话布线、内部程控电话交换机系统布线、ISDN和ADSL网络连接、收发传真等

导体: 裸铜丝, 1*0.64mm 导线面积: >0.34mm² 线芯颜色: 绿色-红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝 编织护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km 工作温度: -30到70之间

电缆技术指标1、实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 阻燃, 外观紫色。3、符合VDE 0472标准; B类试验(IEC332.1)。4、带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。5、工作参数: 单线传输*大规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m 西门子6XV1830-OEH10电缆多少钱每米其它介绍: 1. 借助于其双屏蔽层, 尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2. 通过总线终端的接地触点的外包层, 可实现接地的连续性3. 按米销售4. 当连接各站时, 应确保数据线不要拧绞, 系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆, 屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。

KNX总线电缆报价 应用

灯光: 灯光控制和调节;

温度控制: 供暖, 空调系统和通风设备;

阳光保护: 百叶窗和卷帘控制;

安防: 监视;

能源管理: 能耗控制;

自动化: 中心自动化和远程控制;

通信: 远程访问和通信网关;

运行: 显示, 可操作, 监视。

KNX总线电缆报价

用于在特殊建筑的工程系统中传输BUS信号；也在过程控制系统中被用作测量和控制电缆。

2*2*0.8通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX总线专为大楼中央管理系统如空调、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。该总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空间、走线槽或管道内。基于带屏蔽安装电缆，符合DIN VDE 0815规定，0.8mm实芯裸铜丝导体，电缆尺寸为2X2X0.8mm。4根实心导体绞合成一星绞组，芯线颜色为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料薄膜屏蔽，电缆在水槽中以4kV高压（1分钟）做高压测试。外护套为PVC绿色，同时还有无卤型可供选购。