

# 电气电容补偿柜/电机就地补偿装置/高压补偿柜

产品名称	电气电容补偿柜/电机就地补偿装置/高压补偿柜
公司名称	湖北波宏电气有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:delixi/德力西 型号:bobb
公司地址	湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6
联系电话	13507286673

## 产品详情

高压补偿柜/电气电容补偿柜/电机就地补偿装置 详情请咨询15071553312 王小姐bobb型高压无自动补偿装置是根据电网电压、无功功率和功率因数为判据，采用更具人性化的模糊控制技术，自动进行分级、投入最佳补偿容量的电容器组，实现无功功率的自动调节，达到节能降损、提高输配电系统的输送容量、运行效率和经济效益的目的。适用于冶金、矿山、建材、石材、机械、市政、电力等待业的大功率高压电动机就地补偿和配电系统集中补偿。

### 性能特点

采用国外或国内优质高压补偿电容器，对3 - 10kv感性负载用电设备直接先进无功就地补偿，有效提高电动机功率因数（可提高到0.95以上），节能效果明显；

降低用户无功损耗，改善电压质量，降低线损；

提高变压器负载率和电压设备的效率；

采用了先进工艺生产的真空电镀膜金属化聚丙烯薄膜并联电容器，它体积小、容量大、重量轻；

采用高压喷逐式熔断器用为短路保护，确保设备安全运行；采用开口三角形和过流、过载保护，设备运行安全可靠。

装置脱离电网后，可在3分钟将残留电压降至50v以上；

集中补偿型与主机并联运行，同步自动投入和切除，无操作部件，使用安全，维护方便。

## 技术参数

额定电压：6kv 10kv

交流电压取样：100v（pt二次线电压）

交流电流取样：0-5a（如pt取10kv侧二次a、c线电压时，ct应取b相相交流）

电压整定值：6-6.6kv 10-11kv可得

电流互感器变比：200-500a/5a可得

动作间隔时间：1-60分可调

动作需系统稳定时间：2-10可调

功率因数整定：0.8-0.99可调

正常工作温度：-15-50，相对湿度<85%，海拔2000m

"【厂家直销】电气电容补偿柜/电机就地补偿装置/高压补偿柜"的额定电压为380-10000（V），型号是BO BB，整机功耗为220（W），介电强度是380（V），品牌为DELIXI/德力西，额定频率是50（hz），产品认证为ISO9001，加工定制是是