

气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆闸阀

产品名称	气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C DN100、DN150 耐磨气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆闸阀概述

SGHZ43N内衬聚氨酯耐磨浆液阀采用整体模注的全衬耐磨聚氨酯结构，选用高强度的优质聚氨酯原料，提供了超长的磨损寿命。设有自冲洗结构，配合阀板底部排出实现阀座的无卡阻和零泄漏。主要应用于矿业：球磨机、旋流器、浮选、磁选，降尾、浓缩；洗煤；造纸；排渣；电力，烟气脱硫，燃料输送；砂水混合物；污水处理。

气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆闸阀参数表

公称通径：DN50-DN900

适用温度：0-110

内衬材质：聚氨酯

气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆闸阀零件材质

1、使用前请确定法兰与管道的内径是否与阀门配套。2、请使用标准平焊法兰。3、请使用硬质全口法兰垫片。4、安装前请清洁阀座，并在密封面添加润滑油。5、请注意介质流向。(本阀为双向密封阀，但仍需注意介质流向，回流的压力应 50%正流压力)。6、安装时请注意阀体上法兰孔的螺纹深度。螺栓锁进深度不得超过阀体上标明的深度，以防法兰无法锁紧导致至管线泄漏。

气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆液闸阀主要性能参数

主要性能参数

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动聚氨酯浆液阀、气动聚氨酯浆液闸阀产品外形结构尺寸

外形结构尺寸 (mm)

公称压力	公称通径(m L m)		D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	180
	65	48	180	145	120	298	4-M16	180
	80	50	195	160	135	315	4-M16	220
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220
	125	57	245	210	185	400	8-M16	230
	150	57	280	240	210	475	8-M20	280
	200	70	335	295	265	540	8-M20	360
	250	70	390	350	320	630	12-M20	360
	300	76	440	400	368	780	12-M20	400
	350	76	500	460	429	885	16-M20	400
	400	89	565	515	482	990	16-M22	400
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	530
500	114	670	620	585	1200	20-M22	530	