

PZ973H-10C DN125电动插板门

产品名称	PZ973H-10C DN125电动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-10C DN125电动插板门、PZ973Y、X-10C DN200、DN150

电动刀型插板阀适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

PZ973H-10C DN125电动插板门产品特点:

1.可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。2.不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏，精磨抛光处理可获得更好的密封效果。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。3.不锈钢阀体坚固耐用，阀体加强筋设计提高阀体强度，双头螺使用启闭更为迅速。4.整体的不锈钢材质，可防止腐蚀坏。阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316l、wcb、2cr13，密封圈采用ptfe增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。5.全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。6.科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。7.短结构长度，可节省原料，安装空间，也有效支持管道强度。8.三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。9.刀型闸阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封。10.刀型闸阀还可任意选用驱动机构。可选择气动、电动、液动、电液动、伞齿轮等多种结构。

PZ973H-10C DN125电动插板门装置参数：

电源：AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

PZ973H-10C DN125电动插板门主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	100	纸浆、污渣水混和

PZ973H-10C DN125电动插板门主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不金

PZ973H-10C DN125电动插板门主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100	

350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529