

# 安全帽检测，安全帽检测冲击吸收性能

产品名称	安全帽检测，安全帽检测冲击吸收性能
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

安全帽检测主要涉及以下几个方面的指标：

**冲击吸收性能：**通过安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机进行检测，经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。

**耐穿刺性能：**通过安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机进行检测，经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试，钢锤不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。

**下颏带的强度：**通过安全帽检测仪器中的安全帽下颏带强度测试仪进行检测，下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。

此外，防静电检测、现场耐冲击检测、侧向刚度检测、绝缘强度检测、垂直间距检测、耐高温检测、浸水检测、紫外线老化检测、跌落试验、碰撞检测、抗酸碱检测等也是安全帽检测的重要指标。

除了以上性能指标外，安全帽的外观检查也是必不可少的环节。

安全帽 GB2811-2007（每种处理 3 个样品）

冲击吸收性能

耐穿刺性能（

