

# 钢管脚手架扣件检测，脚手架扣件检测抗拉强度

产品名称	钢管脚手架扣件检测，脚手架扣件检测抗拉强度
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

钢管脚手架扣件的检测主要包括以下几个方面：

**外观检查：**检查扣件的表面是否光滑，有无生锈、腐蚀和变形等现象。

**规格检查：**核对扣件的规格是否与设计要求相符，包括型号和尺寸等参数。

**强度和可靠性检测：**通过对扣件进行拉伸试验和扭转试验，检测其强度和可靠性是否符合标准要求。

**抗滑性能检测：**在扣件安装完成后，进行抗滑性能检测。检测时，紧固螺栓的扭力矩应控制在一定范围内，并在扣件的两侧竖向等速地增加荷载力，逐渐加大至规定数值，然后分别测量扣件的位移值。

**抗破坏性能检测：**在扣件抗滑性能检测之后，对于没有出现裂缝等情况的扣件，还应当进行抗破坏性能的检测。检测时，需在扣件底部附加一个防滑支承垫，以避免测试过程中发生滑移现象。

此外，钢管脚手架扣件的检测标准也有严格的要求。例如，试验前应准备8个试件，并对试件进行扭力矩试压，不应有裂纹出现。在检测中选择的钢管应采用标准规格钢管，并在钢管表面均匀涂覆红丹漆。扣件抗滑性能检测时，应将检测设备waneng试验机的加荷速度保持在300到400N/s。直角扣件应分别对两个圆弧面展开检测，旋转扣件则只需做一面检测。

钢管脚手架扣件 GB15831-2006

直角扣件：  
旋转扣件：  
对接扣件：  
底座：抗