

# 充电机CDC-4830 建筑专业福州福光

产品名称	充电机CDC-4830 建筑专业福州福光
公司名称	福州福光电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福州福光 型号:cdc-4830
公司地址	福州台江区广达路68号金源大广场东区24层
联系电话	0591-83308682

## 产品详情

cdc4830蓄电池组智能充电设备针对48v蓄电池组充电推出，主机采用开关电源技术及智能充电技术，采用多重保护功能，可延电池的使用寿命，特别适用于无人值守的充电场合。

### 主要特点

充电机的原理设计优化合理，生产工艺严格完整，保证机器的可靠性和稳定性

数字表显示充电电压、充电电流值

没有交流输入过流保护，输出短路及电池极性反接保护，该功能采用电磁式空气开关及电子保护，反应速度快、寿命长。机内还没有智能温控风扇散热和过热自动关机保护功能，确保用户放心安全使用

严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电，设计的充电模式是“恒流（均充稳压值）定压减流（自动判别转为）涓流浮充”三波段式

体积小、重量轻、便于移动

### 技术参数

型 号	cdc-4810	cdc-4830	upe-6003a
充电电压范围	48v ± 15%	48v ± 15%	160 ~ 600v
最大充电电流	0 ~ 100a	0 ~ 300a	3 ~ 30a
冷却方式	风冷式		
显示方式	中文显示界面，高亮度背光源lcd		
重 量	15kg	25kg	25kg

请与福光电子（0591-83305858）联系，索取《ups蓄电池维护管理整体解决方案》。

"充电机CDC-4830 建筑专业福州福光"的品牌为福州福光，型号是CDC-4830，输入参数为0，输出参数是0，充电电流为300（A），外形尺寸是320\*258\*46（mm），适用范围为对蓄电池进行充电恢复