

信捷触摸屏TP765-T

产品名称	信捷触摸屏TP765-T
公司名称	中山市小榄镇博远电气设备商行
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:xinje/信捷 型号:tp765-t 显示器尺寸:7(寸)
公司地址	中国广东中山市 小榄镇五金机电商贸城13栋1306号商铺
联系电话	86 0760 86958358

产品详情

产品规格

项目	th765-t	
电气特征	输入电压	dc20 ~ dc28v
	消耗电流	250ma
	允许瞬间停电	小于10ms
	耐电压	ac1000v-10ma 1分钟(信号与时间)
	绝缘阻抗	dc500v 约10m (信号与时间)
接口	com1接口	支持rs-232/rs-485
	com2接口	支持rs-232/rs-422/rs-485
	usb1接口	usb-a(符合usb2.0规范)
	usb2接口	usb-a(符合usb2.0规范)
	usb3接口	usb-b(符合usb2.0规范)
环境	操作温度	0 ~ 50
	保存温度	-20 ~ 60
	环境湿度	20 ~ 85%(无凝露)
	耐振动	10 ~ 25hz(x、y、z方向各30分钟 2g)
	抗干扰	电压噪声:1000vp-p、脉宽1us、1分钟
	周围空气	无腐蚀气体
	保护结构	适合ip65
画面属性	类型	65536真彩色
	屏幕大小	7英寸
	使用寿命	50000小时以上,环境温度25,24小时运行
	屏幕分辨率	800 x 448
	对比度	不可调
	文字设定	中文:简体/繁体 英文、日文、韩文等多种语言

	字符尺寸	任意字体、任意大小
	触摸面板	4线电阻式触摸
存储器	画面	64mb
结构	冷却方式	自然风冷
	外部尺寸	205.0*151.5*48.9
	面板开孔尺寸	192.0*138.5

"现货供应信捷触摸屏TP765-T"的品牌为XINJE/信捷，型号是TP765-T，显示器尺寸为7（寸），显示器类型是TFT，显示色彩为65536，分辨率是800，处理器为RISC41，存储器是128，输入方式为触摸屏输入，输入电压是DC24（V），工作温度为0~45，面板防护等级是IP65，产品认证为CE