

台达触摸屏DOP-B05S101(5.6寸)

产品名称	台达触摸屏DOP-B05S101(5.6寸)
公司名称	上海洪钟自动化设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:台达 型号:dop-b05s101
公司地址	中国 上海市青浦区 嘉松中路2335号
联系电话	86 021 69791055 13916261280

产品详情

型号	dop-b05s101
面板种类	
解析度	320*234
背光灯	led 常溫25oc 下半衰期>2 萬小時)
显示范围	5.6吋5.6" (113.28 x84.70mm)
作业系统	delta real time os
中央处理器	32-bit risc micro-controller
记忆体rom	nor flash rom 4mbytes (system : 1mb / user : 3mb)
内部记忆体	8mbytes
断电保持内部记忆体	128k
音效输出	蜂鸣器
网络界面	n/a
记忆卡	n/a
usb	1 usb host (note 2) ver 1.1 / 1 usb client ver 1.1
串列通讯口	com1 rs-232 (支援硬體??控制) com2 rs-232 / rs-485 com3 rs-422 / rs-485

辅助键	n/a
万年历	内建
冷却方式	自然冷却
安规认证	ip65 / nema4 / ce, ul (note 4)
工作电压	dc +24v (-10% ~ +15%) (請使用隔?式電源供應器)
绝缘耐力	dc24 端子與fg 端子間 : ac500v, 1 分鐘
消耗功率	3w
记忆体备份电池	3v 锂电池cr2032 × 1
备份电池寿命	依使用環境溫?及使用條件而?同 , 常溫25oc 下壽命約三?以上
操作温度	0oc ~ 50oc
储存温度	20到60
工作环境	10% ~ 90% rh 【 0 ~ 40oc 】 , 10% ~ 55% rh 【 41 ~ 50oc 】 , 污染等級2
耐振动\耐冲击	?續振動 5hz-9hz 1.75mm, 9hz-150hz 0.5g
尺寸 (w) x (h) x (d)	184 x 144 x 50
开孔尺寸 (w) x (h) mm	172.4 x 142.9
重?	约670g

- 1、单机和生产线系统集成、程序调试与服务。(西门子、台达、三菱)
- 2、代理台达系列全家福 (plc、变频器、触摸屏、伺服系统、温控仪表、数控系统
- 3、代理eview触摸屏 ; ribo变频器
- 4、电器箱制作。

"台达触摸屏DOP-B05S101(5.6寸)"的是否提供加工定制为否, 品牌是台达, 型号为DOP-B05S101, 显示器尺寸是5.6 (寸), 显示器类型为LCD, 显示色彩是65536, 分辨率为1024*768, 处理器是OS, 存储器为10, 输入方式是触摸屏输入, 输入电压为24 (V), 工作温度是0-45, 面板防护等级为IP65, 产品认证是CE ULIP65