

防静电台垫, 绿色防静电台垫,蓝色防静电台垫

产品名称	防静电台垫, 绿色防静电台垫,蓝色防静电台垫
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	加工定制:是 品牌:jh 型号:qld-1000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

防静电台垫,绿色防静电台垫,蓝色防静电台垫的详细介绍

防静电台垫,绿色防静电台垫,蓝色防静电台垫 常用规格齐全： a：
2mm*600mm*10m (厚*宽*长)

b： 2mm*1000mm*10m (厚*宽*长)

c： 2mm*1200mm*10m (厚*宽*长)

主要用于电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当防静电台垫（地垫）铺好并接地后，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件（ssd）不受磨擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构，可供颜色有绿色、灰色、蓝色、

黑色、黄色等。 * 表面电阻率： 10^6 - 10^9 Ω 。 * 底层电阻率： 10^3 - 10^5 Ω 。 * 磨损率： $< 0.02\text{g/cm}^2$ 。 * * 静电散除时间： $< 0.1\text{s}$ * 耐温度为： 60 - 300 之间
* 长度、宽度、厚度、颜色均可选择导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。
* 表面及底层电阻率： 10^3 - 10^6 Ω ，常用颜色为绿 / 黑色。

"厂家批发 防静电台垫,绿色防静电台垫,蓝色防静电台垫"的加工定制为是，品牌是JH，型号为QLD-1000，类型是防静电桌垫，材料为PVC橡胶，厚度是2（mm），尺寸（长*宽）为10M*1M（m），颜色是绿色黑色蓝色，电阻值为 10^7 - 10^9 （ Ω ），拉伸强度是3.6（Mpa），适用范围为电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备集成电路微电子