

防静电台垫,防静电垫,昆山/苏州防静电台垫

产品名称	防静电台垫,防静电垫,昆山/苏州防静电台垫
公司名称	昆山迈尔思腾净化科技有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:mestclean 型号:多款 类型:防静电台垫
公司地址	江苏昆山市周市镇东方路17号
联系电话	86 512 55122281

产品详情

防静电台垫

防静电台垫（地垫）绿色防静电台垫,防静电台垫。

产品规格: 10m*0.6m*2mm、10m*0.9m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm

颜色：绿色，灰色，蓝色，黑色

简单介绍：

防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

- 表面层：电阻 10^7-9 ，颜色为绿色、灰色或蓝色，可分为亚光或亮光
- 底层：电阻 10^3-5 ，颜色为黑色
- 静电散除时间： $< 0.5s$ · 规格：10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m

详细介绍：

1. 拉伸强度 : 3.6mpa
2. 断裂伸长率 : 188%
3. 撕裂强度 (直角形): 20.6kn/m
4. 回弹性 (试样由 6 层片材迭合): 14%
5. 冲击脆化温度 (无切口) -250c : 无破坏
6. 压缩永久变化率 700cx22h. 压缩 25%: 17.9

颜色

可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、等。另我司可依据客户要求订做。

特点 :

防静电台垫主要用抗 (导) 静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约 0.5mm 厚的耗散静电层, 底层为约 1.5mm 厚的导电层。常用为 2mm 双层复合结构。台垫使用时间持久, 具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性, 并且耐磨, 易清洗。导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制做而成。

适用范围

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等用, 且适用于不同条件、不同环境的需要。

特性 :

释放人体静电, 使人体与台面上的 esd 镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位 使静电敏感器件 (ssd) 不受静电放电现象产生的干扰, 从而达到静电防护的效果 有效缓冲, 避免器件受损。本产品不含 s、hg、nh₃+、pb 等有害物质。柔软度: 软, 反弹力强, 有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用, 它都能保持它的柔软度, 平整度, (铺在地面, 台面很平整不会四角翘)

"防静电台垫, 防静电垫, 昆山/苏州防静电台垫" 的品牌为 MESTCLEAN, 型号是多款, 类型为防静电台垫, 材料是 ESD, 厚度为 0.3/0.5 (mm), 尺寸 (长*宽) 是 1*10/1.2*10 (m), 硬度为 20.6KN/m, 颜色是绿色, 灰色, 蓝色, 黑色, 电阻值为 6-9 (Ω), 拉伸强度是 3.6Mpa (Mpa), 适用范围为电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室