

广东韶关非标旋转接头,推荐天旋旋转接头

产品名称	广东韶关非标旋转接头,推荐天旋旋转接头
公司名称	滕州市天旋旋转接头制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞东路669号A区
联系电话	86-06325991506 18263289933

产品详情

广东韶关非标旋转接头,推荐天旋旋转接头

金属软管在工作中的安全可靠还是相当高的，大型事故的发生率虽然很低。可是，在一些板轧钢厂，高压水除鳞装置上的金属软管，经常在出产中突然发生爆裂事故。观察后发现破裂口基本都是在金属软管的管接头周围。喷出的水是由裂口涌出，导致除鳞装置无法正常工作。并且喷出的水会损坏轧钢机械，还会致使环境污染，严重时会使生产停止，造成很大的经济亏损。

那么到底是什么原因导致事故的发生呢，主要有以下因素：

根据流体力学可以得出，管路中如果有压强，如果水以流速在管路中流动，突然封闭或打开管路中的阀门，管路中水的流速会发生激烈的变化，由于水有惯性作用，所以管路中的水压力的变化，会伴有水的锤击声音，水锤现象就是如此发生的。

金属软管在阀的下方，突然关闭它，下方的水就会因惯性继续向前活动。局部会生成真空，导致管内的水压力下降迅速；波纹管作为金属软管的本体，是由环形或螺旋形构成，具有较好的弹性，管壁较薄，因此会扁缩；突然打开阀1的通水流时，管道内水的压力会快速上升。金属软管受力发生膨胀会随着阀1的不断打开和封闭，同样流经的不锈钢金属软管内的水压力发生变化也是周期性的。内部水的压力脉动频率和金属软管的胀缩率也是一致的。

公司名：滕州市天旋旋转接头制造有限公司

手机：18263289922

电话：0632-5834567

邮 编：277500

网 址：www.tianxuan.com

地 址：山东省滕州市经济开发区腾飞东路669号a区

旋转接头安装的注意事项:1、旋转接头在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接，绝对禁止刚性连接。5、旋转接头的出入口尽可能直接与软管相连接。以减轻接头辅重，延长使用寿命。