

扶正器 元亨利通公司 两半式油管扶正器

产品名称	扶正器 元亨利通公司 两半式油管扶正器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

单弓编织套管扶正器

单弓编织套管扶正器全部由冲压编织而成没有焊接缺陷是替代旧的焊接式套管扶正器的新产品具有结构简单

运输和现场使用方便的特点。

2、双弓编织套管扶正器

该产品是针对扶正器的要求起动力小，扶正力大的特点而设计的，它在较小的起动力的情况下可以获得极大的扶正力，可确保

套管在井眼中的对中度，适用于水平井，油田井下扶正器，定位斜井在内的任何井。

3、三弓编织套管扶正器

本产品是在双弓扶正器的基础上，针对大套管要求有更大的扶正力而设计的一种新产品，扶正器，由于三弓特殊形状的设计，即满足了

起动力小，又有足够的扶正力，使用更安全。

滚轮扶正器扶正棱上横向装有两排滚柱，该扶正器滚柱轴线与井眼轴线垂直。当套管进入斜井段时，一方面使大段套管本体不紧贴井眼的低边，摩擦面积减小；另一方面，水平井油管扶正器，由于滚柱的滚动，使常规下套管时的滑动摩擦变为滚动摩擦，从而大大减少套管与井壁之间的摩阻系数，使套管顺利入井。

螺旋套管扶正器的扶正条与轴线有夹角，使用中比常规直棱式更：一是当井径不规则时，下套管过程中井壁对螺旋扶正器产生一定的横向分力，从而能减轻遇阻冲击；二是在管外环空中，水泥浆穿过扶正器的螺旋片时产生旋流，改变流畅，冲刷井壁的虚泥饼，旋流长度一般为7-9m，最佳是在扶正器附近3-4m。，从而可以提高水泥浆顶替效率，这对提高固井质量十分有利。

扶正器为两半对扣式，两半式油管扶正器，扶正块A和扶正块B抱紧抽油杆对扣锁紧后，抽油杆迫使扶正器内孔变形。其产生的强大变形力使扶正器与抽油杆配合紧密，无轴向滑动。扶正面积增大，增加耐磨性能。扶正器如果具有高的自身耐磨性，就能使扶正器长期保持良好的扶正作用，偏磨损伤也随之降低到较小。杆管摩擦副从金属—金属副变成金属—工程塑料副，尽管工程塑料的耐磨性不及油管，但它有效保护油管不出现严重的磨损。

扶正器-元亨利通公司-两半式油管扶正器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司位于濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元亨利通在钻采设备中享有良好的声誉。元亨利通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元亨利通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。