

全自动汉字量热仪

产品名称	全自动汉字量热仪
公司名称	河南天帝电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区卫河路东段工业园区
联系电话	86-03923389089 15839262899

产品详情

.全自动汉字量热仪主要技术参数：

热容量：约10500j/k

分辨率：0.0001

测试时间：15min左右

外水筒容量 30l

内水筒容量 约2.3l

点火电压 24v

点火时间 6分钟点火

测量精度 符合国标gb/t213-2003

发热量测试精度：优于0.2%（甲酸）

温度测量范围：0 -65

电源电压：ac220v ± 10%50hz

功率：< 300w

温度范围：5 -40

定量误差： ± 1g

测量误差：优于国标

1、zdhw-2型全自动汉字量热仪采用美国先进技术的5.2英寸触摸式液晶屏幕，整体式安装方法，保证触摸屏的牢固性。红外线式技术，crt显示材料，让触摸屏更耐用。多层复合薄膜覆盖，保证色彩失真度、反光性和清晰度达到最佳状态，感应灵敏，定位精度高，有效出没区域高达90%，抗磨损，寿命可达10年，汉字显示，无需外接电脑，即可直接操作。

zdhw-2a型全自动汉字量热仪采用液晶显示器显示状态、数据和图片。

2、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火。具有智能量热仪全部功能，更有简便的操作。中文菜单式操作界面，在中文大屏幕液晶提示下，用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。

3、直观、友好、易学、易用。性能可靠，故障率低，具有极高的性价比。

4、结果准确，采用独特的冷却校正体系，保证仪器性能长时间稳定，并可外联微机。

5、根据用户需要可加备usb插口，和windowsxp操作系统，即可实现微机控制。

6、结构有立式和卧式两种。