

玻璃纤维电热带 自限温电热带 恒功率电热带

产品名称	玻璃纤维电热带 自限温电热带 恒功率电热带
公司名称	兴化市骏辉电热电器厂
价格	5.00/米
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:骏前 型号:gxw
公司地址	江苏省兴化市张郭镇同济路129号
联系电话	0523-83764687 13852640972

产品详情

玻璃纤维电热带——展示

商品属性仅供参考，欢迎来电咨询。联系人：叶先生 13852640972

产品介绍

产品具有国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防

爆合格证！

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

低温型：dxw（dkw、dbw、dww）相对应国外型号btv系列

电缆结构：1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套技术指标：

1、标准颜色：黑色

2、温度范围：最高维持温度65 |最高表面温度70 ±5 |最高承受温度105 3、施工温度：最低：—60 4、热稳定性：由10 至99 间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上5、弯曲半径：20 室温时为25 . 4mm；—30 低温时为35 . 0mm6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75 时，用2500vdc摇表摇试1分钟,绝缘电阻(导经与屏蔽间)最小值为1200m 工作电压：12v 24v 36v 110v 220v 380v10 时输出功率：10w/m 15w/m 20w/m 25w/m 35w/m 40w/m防爆标志：exe t4

产品型号：dxw-j dxw-p dxw-f dxw-pf dxw-pf46

1.按防护层分类 阻燃基本型-j 防爆型-p 防护型-f 防爆防腐型-pf46
2.按应用场合分类 普通场合 防爆场合 防腐场合 防潮场合3.产品型号规格表示方式 (1)标称功率:例如"10",表示标称功率为10w/m. (2)温度等级:d表示低温;z表示中温;g表示高温. (3)产品代号:xw表示自限温伴热带. (4)额定电压:"1"表示110v;"2"表示220v. (5)结构型式:阻燃-zr 基本型-j 防爆型-p 防护型-f 防爆防腐型-pf46

产品优点:1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；2、节约电能；3、间歇操作时，升温启动快速；4、安装及运行费用低；5、安装维护简便；6、便于自动化管理；

7、无环境污染；8、适合复杂管线伴热；9、适用于远离装置的管线伴热；

10、适用于仪表箱防冻。

太阳能热水器专用自限温电热带是本公司为满足高寒地区用户特殊需求，研制开发生产的具有更加优良使用性能的新型产品。

使用简介：

在严寒地区，各类型管道在冬天受天气影响，会出现冻堵现象，解决这一难题最佳的办法就是选用太阳能热水器专用控温电热带。只要将自限温电热带固定敷设在管道的表面并加敷保温层即可，该电热带工作时输出的热能可有效解除冷堵现象和提高管内介质的温度。

产品性能：

本产品具有“ptc”特性的导电芯带及被覆盖绝缘护层组成，可随着被伴热对象的温度变化自动调节输出功率及拌热的温度；还可任意截短或在一定范围内接长使用，具有良好的绝缘性能、抗老化性能、低压运行、安全可靠、柔软性好、便于安装、使用维护方便等优点。

注意事项：

产品运输、储存、安装及使用中应尽可能避免反复碾压、弯折、扭曲，尤其不可撞击伴热电缆。伴热电缆二端不可浸入水中或被雨淋。伴热电缆一端接入电源，另一端导电线芯严禁短路，严禁与导电物质接触，应密封牢固。

型号	尺寸宽×厚 (mm)	导线结构股数 ×根数×线径 (mm)	输出功率w /m10	启动电流a /m10	最高表面 温度	最高承受 温度	最低安装 温度	工作电压 (v)
hr-7	7.5×3.5	2×7/0.32	20	0.6	65±5	105	-40	220
hr-9	9.0×3.5	2×7/0.32	20	0.6	65±5	105	-40	220
hr-10	11.0×3.6	2×9/0.32	20, 25	0.6-0.8	65±5	105	-40	220

高温温控伴热电缆(自限式电热带)广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区等。

电缆结构:1、铜芯导线:7×0.50、19×0.32、19×0.412、导电塑料层:普通ptc、阻燃ptc、含氟ptc3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料4、屏蔽层:镀锡软圆铜线，覆盖密度80%5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

技术指标:1、标准颜色:红色2、温度范围:最高工作温度 130 ± 5 ；最高曝露温度150；最高承受温度:改良性聚烯烃105、阻燃聚烯烃105、含氟聚烯烃180、全氟材料205 3、施工温度:最低-40 4、热稳定性:由10至149间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上。5、弯曲半径:-20时为38.5mm；-30时为49.0mm6、绝缘电阻:电缆长度100m，恒温水域75时；测试绝缘电阻最小值20m，有屏蔽或防爆防护型，室温20时，用2,500vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200m。

产品优点:1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；2、节约电能；3、间歇操作时，升温启动快速；4、安装及运行费用低；5、安装维护简便；6、便于自动化管理；7、无环境污染。

公司介绍

兴化市骏辉电热电器厂是江苏骏前石英电热仪器有限公司辖下一家专业生产：一、远红外加热管，碳纤维石英加热管、光波管、卤素石英加热管、红宝石石英加热管、紫外线加热管、镀金加热管（单，双孔加热管）、中波加热管，短波加热管，碘钨灯管，卤素取暖灯，电镀电热管（石英）（钛）（不锈钢），石英电热管，电热丝，电热圈等加热设备。二、热电偶，热电阻，传感器，温控仪表，等温度控制设备，高温布，高温线等电热器材。三、石英制品类：石英玻璃管、石英玻璃片、石英厚壁管、石英玻璃仪器、异型石英管。提供各种石英弯管，盘管，螺旋管等非标石英加工制品。四、（工业，民用）调温电炉，熔锡炉，烘箱，烤箱，保温箱，辅助加热器的企业。（骏前）牌产品广泛应用于电镀，化工，橡胶机，塑胶机械，制鞋机，电子，五金，食品等行业……公司位于长江经济开发带，素有“鱼米之乡”美称的全国文明乡镇——兴化市张郭镇，距盐宁高速和盐宁一级公路3.5km。西临盐宁高速与204国道互通公路。东侧为苏北泰东河，水陆交通十分便利。公司以其独特的资源优势 and 地理条件，为广大客户提供优质服务，质量第一，信誉第一，服务第一，是我们的理念。

公司拥有雄厚的技术力量和先进的电子检测设备，严格把关电子元器件。从高级管理人员到生产第一线的工人，都具有丰富的生产经验。科学严谨的态度使企业在研究开发新产品方面做到了人无我有，人有我优。面对激烈竞争的市场，企业仍视产品质量为生命线，由于质量管理的严格，使产品真正做到：同价质优、同质价低。本公司秉承造福人类，贡献社会的宗旨，与时俱进，真诚希望与国内外客商建立合作关系和更好地发展商贸关系。欢迎各界人士垂询指导！公司严格按照iso9001：2000国际质量体系标准，制造最优质的产品，提供一流的服务，市场上最低的价格。

以“客户至上，信誉第一”的宗旨，热诚欢迎客户来人、来电洽谈和惠顾业务。

荣誉证书

其他产品推荐

"玻璃纤维电热带 自限温电热带 恒功率电热带"的功率为25-70（W），表面温度是155（ ），是否提供加工定制为是，类型是自控温电热带，型号为GXW，品牌是骏前，最大电压为220（V），主要用途是石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻，太阳能供水防冻，常温电阻为1200（ ），产品认证是ccc