

# 创美威熔锡炉CM-280普通锡炉 2000w

产品名称	创美威熔锡炉CM-280普通锡炉 2000w
公司名称	东莞市常平亨泰电子工具经营部
价格	630.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:创美威 型号:cm-280
公司地址	广东东莞市横沥镇新城工业区东环路
联系电话	86-076981185012 13538222631

## 产品详情

<p>1、熔锡炉配置大功率发热芯，能快速熔解锡条，从室温到达300 ° c，只须20分钟左右。</p> <p>2、采用单片机控制，精度高，热灵敏度高，回温迅速，温度补偿快。</p> <p>3、锡锅采用304纯不锈钢材料研制而成，耐高温，耐腐蚀，抗磨损，经久耐用。</p> <p>电源开关控制到“开”位置，机器通电工作，按照</p> <p>机器通电后，发热体开始工作，锡锅的温度迅速开始上升，大约20分钟左右（根据锡锅体积的大小会有所差异</p> <p>当温度上升到设定温度时，加热指示灯会由全亮变暗，表明锡炉进入恒温状态，焊锡工作可以开始</p> <p>锡炉达到恒温状态后，如果用户使用时锡锅内温度与指示</p>	<p>性能特点</p> <p>操作方法</p> <p>1、 温度设定</p> <p>面板上所标的温度值，将旋钮上的指针对准所需的温</p> <p>2、 升温</p> <p>大约20分钟左右（根据锡锅体积的大小会有所差异 ° c。</p> <p>3、 恒温</p> <p>4、 温度校准</p> <p>温度差别过大时，可通过调节“ cal ”微调来校准。如</p>
--	---

度高于面板指示温度，在恒温状态led灯亮时顺时针轻微调整“cal”微调，使指示灯熄灭，十几分钟之后再测量，反复多次即可校准。相反，如果测量温度低于面板指示温度，在恒温状态led灯熄灭时逆时针轻微调整“cal”微调，十几分钟之后再测量实际温度，反复多次即可校准。

cm-280普通锡炉

技术参数：

型号	cm-280	锡锅材质	304不锈钢
功率	2000w	外形尺寸(mm)	536*285*120
温度范围	200-600	锡锅尺寸(mm)	280*200*45
溶锡量	21.2kg		

"创美威熔锡炉CM-280普通锡炉 2000w"的功率为2000 ( KW ) ，容槽尺寸是280\*200\*45 ( mm ) ，型号为CM-280，品牌是创美威，产品认证为SGS，工作温度是600 ( ) ，加工定制为是，外形尺寸是536\*285\*120 ( mm )