CD58/GDZ-58G型二次插头插座

产品名称	CD58/GDZ-58G型二次插头插座
公司名称	厦门向福海机电有限公司
价格	150.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:cd58/gdz-58g型二次插头插座
公司地址	厦门市湖里去南山路425号3C
联系电话	13850084217 13194077802

产品详情

结构特点 gdz-58g型二次插头座（改进型）的接触对为插针、插孔式结构，接触对数为58对，可自行选择接触对的使用数量。接线方式：打开插头座的锁紧装置，把插头与插座分开，分别取下盖板，把导线放入插针和插孔的接线孔内，用专用夹钳夹紧牢固的，把插针和插孔分别放入插头和插座基座对应的碟形安装孔内，（插针 插孔放入插头座固定之后，由插头及插座基座内部的双面夹片固定。）听到“ 啪 ”响，表示已安装到位；将线束从引线品引出后配上专用附件m36×8塑料软管（内衬覆塑金属弹簧），再用盖板分别固定在插头和插座基座上，另一头线束用专用拐头固定在设备上。本厂配置四孔特殊固定弯头。gdz-58g型（改进型）专用卸下工具 如遇插针、插孔因误装需调换时，可使用本厂提供的专用卸下工具（拨叉）灵活卸下，不会损伤插针、插孔的表面镀层及插头座基座，可重新使用。使用方法：将拨叉插入需调换的插针或插孔基座碟形孔内的大戏中，轻轻拨出拨叉，则插针或插孔就会随拨叉一起出来；若不掉出，则可从插针的头部往后顶一下，或用细棒放入插孔内往后顶一下即可。基本参数
额定电压：交流380v，直流220v； 额定电流：交流16a，直流10a；
机械寿命：2000次连接、分开。改进型的优点 a.结构更加简单； b.配线后装配更加方便； c.可靠性进一步提高。订货须知随插头座所配插针、插孔的接线孔只限使用1.5mm2及以下导线；如需配2.5mm2或4mm2的导线，订货时另请说明。注：1、如需要可增设防误插装置。 2、插头（配插针、拐头、软管）
插座（配插孔、拐头、软管、导向套）可单独供货。外形及安装尺寸

"CD58/GDZ-58G型二次插头插座"的额定电压为交流380V，直流220V；（V），额定电流是交流16A，直流10A（A），环境温度为-40~120（℃），加工定制是是，壳体材质为ABS塑料，型号是CD58/GDZ-58G型二次插头插座，规格为CD58二次插头插座，品牌是国产，产品认证为3C，导电体材质是铜镀银