

上海奉申流量开关/水流量开关FSF50P-1/水流感应开关

产品名称	上海奉申流量开关/水流量开关FSF50P-1/水流感应开关
公司名称	上海普适工贸有限公司
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海奉申 型号:fsf50p-1
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 新闻路226号
联系电话	86-021-63592362 13818567035

产品详情

fsf系列流量开关是靶片式流量开关，主要用于测量和控制流经管道的液体流量，如水、乙二醇等。fsf系列流量开关典型的应用是使用在需要有连锁作用或断流保护的场所。fsf系列流量开关选用的是大负载的单刀双掷（spdt）开关，具有快速动作的特点，确保了流量开关的瞬时性。fsf流量开关的外壳采用了全密封结构，内部构件全部采用不锈钢材料，确保流量开关适用于各种环境。fsf-a型流量开关与介质接触材料采用全不锈钢材质，主要用于液氨等带腐蚀流体管路。fsf系列流量开关认证：dnv认证(挪威)，cqc认证(中国)，ce认证(欧洲)。

电气参数

电压	非诱导电流	诱导电流	
		满载电流	瞬时电流
a.c.110v	10a	60a	60a
a.c.220v	8a	48a	48a

型号与参数

型号	联结方式	外壳	与介质接触材料	适用介质	最大工作压力	流体温度()	环境温度()		
fsf50p	1"-111/2npt	塑料防护罩壳	铜材质	水或其它无腐蚀性液体	1.35mpa	-20 ~ 120	-20 ~ 70		
fsf50p-1	1"-111/2npt	密封塑料防护罩壳							
fsf50p-2	1/2"-14npt								
fsf50p-3	3/4"-14npt								
fsf50p-1a	1"-111/2npt	密封塑料防护罩壳						耐腐蚀不锈钢材质	带腐蚀性液体
fsf50p-2a	1/2"-14npt								
fsf50p-3a	3/4"-14npt								

流量数据表

管径 (in.)		1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
最小流量	超过规定流量 红 蓝 闭合	1.0	1.3	1.7	3.1	4.1	6.2	8.4	12.9	16.8	46.6
	超过规定流量 红 黄 闭合	0.6	0.8	1.1	2.2	2.8	4.3	6.1	9.3	12.3	38.6
最大流量	超过规定流量 红 蓝 闭合	2.0	3.0	4.4	6.6	7.8	12.0	18.4	26.8	32.7	94.2
	超过规定流量 红 黄 闭合	1.9	2.8	4.1	6.1	7.3	11.4	17.3	25.2	30.7	90.8

注：红(色)为公共触点。

"上海奉申流量开关/水流量开关FSF50P-1/水流感应开关"的型号为FSF50P-1，别名是流量开关水流开关，用途为流量开关水流开关，品牌是上海奉申，种类为制冷压缩机，加工定制是否