

# OKD-ZL21W 重力式流量开关 G1/2"外螺纹口径 开关信号水流开关

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | OKD-ZL21W 重力式流量开关 G1/2"外螺纹口径 开关信号水流开关 |
| 公司名称 | 深圳市欧卡达科技有限公司                          |
| 价格   | 55.00/个                               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:okd<br>型号:okd-zl21w      |
| 公司地址 | 深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦2009室                  |
| 联系电话 | 13332994041 18926508055               |

## 产品详情

### 工作原理:

水流开关是指通过对水流的有无的监控从而输出开关信号的水感应开关，主要有开关信号。具体的分为常开型和常闭型，在水控中主要起到水流监控的作用。水流开关在使用通常和中间继电器一起组件水控系统，使用简单方便、无功耗是水流开关的优点。

### 应用范围：

该产品主要应用于家用电器（如：纯水机、饮水机、开饮机、加湿器、除湿机、电热水器、空调设备、家庭自来水直饮系统等）、工业设备（如：空油压机、冷风机、排水器、润滑油系统）、园艺设备、医疗器材、美容美发器材、水族养殖和工业净水、污水处理系统、自动门控系统等行业。依据不同客户，不同环境的特殊需求，产品均有多种尺寸，多种材质可选，亦可接受定制。

### 水流开关在使用中要注意的事项：

- 1、水流开关的安装环境要避开有较强震动、带磁环境和摇晃的地方，以免水流开关产生误动作。
- 2、为了避免颗粒、杂物进入水流开关，在进水口必须安装过滤网。

3、当磁性材料靠近水流开关时，其特征可能有所变化。

4、水流开关须配合继电器使用，因为干簧管的功率较小（通常为10w和70w）容易烧毁。继电器的最大功率为3w，功率大于3w会出现常开和常闭的现象。

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 型号   | okd-zl21w                    |
| 产品特点 | 直立安装，浮子由上下活动带动永磁铁配合干簧管输出开关信号 |
| 产品材质 | 铜质，4分/2分接口                   |
| 大小尺寸 | 22*62                        |
| 内牙接口 | g1/2"                        |
| 启动流量 | 1.2l/min                     |
| 最大流量 | 12l/min                      |
| 工作压力 | 0.005-1.0mpa                 |
| 最大压力 | 1.5mpa                       |
| 使用介质 | 水，若在其它液体介质中使用敬请说明，由我厂进行专业配置  |
| 工作温度 | 80 以下                        |
| 安装方式 | 以产品箭头为入水方向直立安装，水由下而上冲开磁性浮子   |
| 开关功率 | 10w                          |

### 深圳市欧卡达科技有限公司

深圳市欧卡达科技有限公司是集科研、制造、销售、服务于一体新型科技企业，主要产品有液位传感器（又称液位控制器、液位开关，浮球开关，浮子开关等）、流量传感器（又称水控流量计、水流传感器、霍尔流量传感器、流量传感器、流量变送器、脉冲式水流传感器）、接近传感器（又称接近开关，电磁开关）、流量开关（另称流量开关、水流开关、活塞式水流开关、挡板式水流开关、翻板式水流开关、重力式水流开关、磁力式水流开关、不锈钢水流开关、黄铜水流开关、水流量开关、流量控制开关、法兰式流量开关）、磁控开关(又称门磁开关，窗磁开关等)及干簧管（又称舌簧管）等电子元器件等。

产品主要应用于家用电器（如：纯水机、饮水机、开饮机、加湿器、除湿机、电热水器、空调设备、家庭自来水直饮系统等）、工业设备（如：空油压机、冷风机、排水器、润滑油系统）、园艺设备、医疗器材、美容美发器材、水族养殖和工业净水、污水处理系统、自动门控系统等行业。

公司具有多条高效生产线，具备大量生产供货能力，能够快捷地响应客户需求。依据不同客户，不同环境的特殊需求，产品均有多种尺寸，多种材质可选，亦可接受定制。

公司秉承“科学管理、优质服务、诚信合作、追求卓越”的质量方针，全面建立质量管理体系，不断推陈出新，产品品质优越、价格合理，深受新老客户的青睐和支持。我们的团队坚决拥护公司宗旨，诚信，热心，积极的为客户解决问题，力求完美，愿与客户互利互信，共谋发展！

电话：0755-83661511，传真：0755-83559755

手机：18926508055、13632621842

网址：<http://www.sz-okd.com> 邮箱：szokd@sina.com

qq：1540747244、2282952535

联系人：庄小姐 庄先生

"OKD-ZL21W 重力式流量开关 G1/2"外螺纹口径 开关信号水流开关"的是否提供加工定制为是，品牌是OKD，型号为OKD-ZL21W，工作电压是100（V），防护等级为0