

Incone1600镍合金板单价晶筒腐蚀

产品名称	Incone1600镍合金板单价晶筒腐蚀
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Incone1600材料的物理特性与化学成分

上海威力金属集团有限公司为您提供如果您对Incone1600原材料价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请与上海威力集团联系，技术支持:配套的工程技术shu ren员, 无偿提供ji术咨询服务及不锈钢解决方案。上海威力金属集团是一个了解您的业务并与您合作解决您棘手的产品和交付挑战合作伙伴。

美国InCone1600钴基固溶合金InCone1600高温合金 编号：N06600化学成分：Cr：15.5 Ni76.0 Fe：8.0 C：0.08 Cu：0.25max

外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定。对于承受较高冲韧的模具，可采用520度高温回火，回火后硬度为HRC55~57。二次硬度法的淬火温度为1080~1120度，由于淬火后钢中存在大量。所以硬度较低（HRC42~45）。通过多次（3~5次）高温回火，使残余奥氏体转变成马氏体产生二次硬化。根据用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。安赛乐米塔尔努力将其全球技术充分地运用在的资源利用（节能/节水）和领。