

直式电子吊钩秤 瑞杰衡器

产品名称	直式电子吊钩秤 瑞杰衡器
公司名称	宜昌瑞杰衡器研发有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:瑞杰衡器 型号:OCS 类型:直视吊秤
公司地址	湖北 宜昌市西陵区 土城路11号圆梦园小区2栋104号
联系电话	86-07176774788 13307208991

产品详情

品牌	瑞杰衡器	型号	OCS
类型	直视吊秤	称重范围	20000 (kg)
显示方式	LED	适用范围	工业

1、直示式电子吊钩秤

电子吊钩秤是以电阻应变式稳重传感器作为一次转换元件，经高精度仪表放大器和cpu进行系统处理，将重量数据直接显示（直示式）和通过秤体中的信号发射装置将重量信号传输于仪表显示（无线传输式），以达到称量目的。该设备可广泛运用于有起吊装置的车间、仓储、码头等场所。

特点：显示窗采用红色数码管，便于司磅人员远距离读数；

具有自动零点跟踪、键盘去皮功能；

用可充电电池，设备可连续工作16-60小时（不同型号吊钩秤产品的电池使用时间长短不一样）；

2、无线传输电子吊钩秤

该系列吊秤通过无线电将称重数据传输到地面显示器上，大大方便了秤的使用，同时该系列秤还可方便地打印、储存、向计算机或大屏幕传送称重结果，是一种比较先进的电子吊秤。

基本配置：秤体、显示仪表、承载小车、充电器、电池组；

主要功能：自动零动跟零、去皮、毛重、皮重、净重、超载、欠载显示、仪表具有rs-232、rs422标准接口；

使用环境条件：秤体工作温度：-20 —65 ；显示仪表：0 —+40 ；

特点：全钢结构外壳，美观、坚固。

良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上。

优良的动态性能，即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果。

可选配高温隔热和防腐型。

有台式、便携式多种仪表可选，满足用户各种需求。

主要技术指标：

称重精度：符合国标 级秤标准。显示更新速度：6次/秒。

秤体一次充电连续工作时间：40d/时。

无线传输距离：无阻挡时不小于200米，特殊要求可传输更远距离直至数千米。

工作环境温度：秤体，50 —60 （需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）

使用环境条件：

工作温度：-10 —+40

相对湿度： 95%；