

C65G过压脱扣器 C65Q欠压脱扣器 脱扣器

产品名称	C65G过压脱扣器 C65Q欠压脱扣器 脱扣器
公司名称	乐清市柳崎电器有限公司
价格	30.00/只
规格参数	加工定制:是 类型:分励脱扣器 品牌:cnhowder
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	086 0577 27875120 13695871120

产品详情

产品介绍：	<p>一、 用范围</p> <p>本系列断路器电气附件是我公司专为c65系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与c65等系列断路器配合，以实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示、提供报警信号和线路的欠压、过压保护等功能。</p> <p>二、 号及其含义</p> <p>of-----辅助触头</p> <p>sd-----报警触头</p> <p>mn-----欠、失压压保护器</p> <p>mx-----分励脱扣器</p> <p>mx+of-----分励脱扣器+辅助触头</p> <p>c65q (mn) -----欠压脱扣器</p> <p>c65g (mv) -----过压脱扣器</p> <p>c65gq(mn+mv)-----过欠压脱扣器</p> <p>三、 附件的名称、用途及符合标准</p>
-------	---

dz47-63、dz47-100 (系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代号	用途	
辅助触头	of	提供辅助信号, 控制辅助电路	iec6098.5-20
报警触头	sd	当断路器因被保护线路故障分断时, 提供报警信号	iec6092-2001
分励脱扣器	mx	当控制电压超过额定电压的70%~110%时使断路器脱扣, 实现线路保护	iec6091-2001
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路, 并通过辅助触头实现对辅助电路的控制	iec6091-2001
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路, 并通过微动开关实现对辅助电路的控制	iec6091-2001
欠压脱扣器	c65q (mn)	当电源电压下降(在170v±5%之间)时, 使断路器脱扣, 实现线路的欠电压保护。	iec6092-2001
过压脱扣器	c65g (mv)	当电源电压上升到270v±5%时, 使断路器脱扣, 实现线路的过电压保护。	iec6092-2001
过、欠压脱扣器	c65gq (mn+mv)	当220v额定电源电压上升到270v±5%或下降在170v±5%时, 使断路器脱扣, 实现线路保护。	iec6092-2001
欠压保护器	mn	线路电压降至35%~70%的额定电压时时, 触发断路器脱扣, 直至电压恢复至85%以上断路器才可以手动接通	iec6092-2001

四、主要技术参数

1. 辅助触头、报警触头的技术参数 (见表2)

表2

附件名称	额定电流 (a)			每组触头数	
	ac : 380v	ac : 220v	dc : 110v		
辅助触头	3	6	1	一常开	
of				一常闭	
报警触头	3	6	1	一常开	
sd				一常闭	

2.分励脱扣器及分励脱扣器+辅助触头的技术参数（见表3）

表3

附件名称	额定绝缘电压 u_i	额定控制电源电压 u_s	脱扣功耗 (w或va)	吸合电压
mx+of分励脱扣器+辅助触头（端子型）	415v	ac/dc :	240	(0.7 ~ 1.1) us
		220 ~ 380v		
		110 ~ 220v	120	
		ac/dc :		
		24 ~ 48v		
mx 分励脱扣器	415v	ac/dc :	240	(0.7 ~ 1.1) us
		220 ~ 380v		
		110 ~ 220v		
		ac/dc :	120	
		24 ~ 48v		

3.过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表4）

表4

附件名称	额定工作电压 u_e	动作电压
dz47q	ac : $u_n=230v$ (过压)	275 v \pm 5%
过压脱扣器		

dz47g 欠压脱扣器	ac : 230v、 380v (欠压)	(0.35 ~ 0.75) ue
mn+mv 过、欠压脱扣器	ac : un=230v (过、欠压)	过压 : 275 ± 5%v 欠压 : 170 ± 7v
mn 欠压保护器	ac : 230v、 48v dc:48v	(0.35 ~ 0.75) ue

五、安装方式

所有电气附件都加挂在断路器的侧面，具体的加装方式如下图1

图1

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个

六、件与安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m；

环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

联系人：张娜

电话：0577-27875120

手机：136 9587 1120

"C65G过压脱扣器 C65Q欠压脱扣器 脱扣器"的极数为1，脱扣器电流是3（A），额定工作电压为380，加工定制是是，材质为PA66，类型是分励脱扣器，型号为MN，MV，适用范围是广泛，品牌为CNHOWDER，产品认证是CCC