

# 过欠压脱扣器 欠电压脱扣器

产品名称	过欠压脱扣器 欠电压脱扣器
公司名称	乐清市缘诚电气有限公司
价格	12.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:欠电压脱扣器 品牌:德力西
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳翁东路中科大厦
联系电话	86 577 62709197 13968778090

## 产品详情

本产品

### mn欠压脱扣器、mv过压脱扣器、mn+mv过欠压脱扣器

一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、附件的名称、用途及符合标准

(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压下降在(0.35~0.75)ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2：1999、g2-2001
过压脱扣器	mv	当电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2：1999、g2-2001
过、欠压脱扣器	mn+mv	当220v额定电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 或下降在 $170 \pm 7v$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2：1999、g2-2001

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	ac：un=230v（过压）	$275v \pm 5\%$	
欠压脱扣器	ac：230v、380v（欠压）	$(0.35 \sim 0.75)ue$	
过、欠压脱扣器	ac：un=230v（过、欠压）	过压： $275 \pm 5\%v$ 欠压： $170 \pm 7v$	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度： $-5 \sim +40$ ；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"过欠压脱扣器"的代号为MN+MV，极数是1-4P，脱扣器电流为1-63A（A），额定工作电压是220/380，加工定制为是，材质是PA66，类型为欠电压脱扣器，型号是MN+MV过欠压脱扣器，适用范围为配DZ47-63断路器，品牌是德力西，产品认证为CE