

高PFC 0.95 面板灯电源 28W

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高PFC 0.95 面板灯电源 28W |
| 公司名称 | 深圳市金陵新电子科技有限公司 |
| 价格 | 45.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:金陵新 型号:gp6600 |
| 公司地址 | 深圳市石岩玉山工业园6栋 |
| 联系电话 | 13728703761 13728703761 |

产品详情

路灯led恒流驱动电源

产品参数产品型号：gp6600输入电压：ac85-265v输出功率：24-36*1w输出电流：310ma±5%输出电压：70-120v转换效率：90%功率因数：pf 0.98/120vac # pf 0.9/230vac尺寸：90*30*25mm (l*w*h)其它参数:10串3并、6串5并、7串4并、12-17*3w

产品特点：

1. 完善的保护功能：开路、短路、过载、过温保护等，保证了产品的安全性；
2. 高精度恒定的输出电流，低噪声，保证led使用的安全性、稳定性，减少了光衰；
3. 采用高效、低耗、稳定的pwm控制芯片，使产品达到节能、环保的目的；
4. 优质元器件的选用、100%老化，为产品的品质和寿命提供了可靠的保证；
5. 输入输出完全隔离，确保使用安全。

使用说明：

本产品主要应用于led路灯的恒流驱动电源，应用于路灯，线条灯，泛光灯。请根据具体的使用参数选用我公司产品的具体型号。产品两端各有两条引线，两条白色引线一端为ac输入端，接电源输入；另一端两条红黑线，分别led+为红色引线，是输出正端，接led灯正极，led-为黑色引线，是输出负端，接led灯负极。

注意事项：

² 注1：在使用本电源时，请注意区分输入端和输出端,请正确接线,无误后才能通电；

² 注2：请先接好dc输出端的负载,确认无误,再开电源；如果开路通电,请关断电源后,必须等输出端储存的电能释放完后,再接led,否则可能烧坏led；

² 注3：标称的接灯数量是按标准的白光led计算，如果是其它颜色的led需折算成白光led数量。

"高PFC 0.95 面板灯电源 28W"的工作效率为85%，型号是GP6600，输入电压为220V，输出电压是40V，品牌为金陵新，产品认证是CE，加工定制为是，输出功率是30W