

12W插墙式大南非变压器，直插式大南非变压器

产品名称	12W插墙式大南非变压器，直插式大南非变压器
公司名称	东莞市冠擎电子有限公司
价格	17.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:冠擎 型号:aed12100
公司地址	东莞市横沥镇上车岗村上龙路
联系电话	86-076982650958 15338007177

产品详情

gb4943 ; gb17625.1

ei 66系列ac-ac线性电源适配器（防水变压器）

ei-66 serial ac-ac linear power supply (outdoor adaptor)

1.产品特点 (feature)

性能安全可靠，设计合理。外壳结实，使用方便

safe and dependable performance.reasonable design.deft appearance.convenient usage.

2.输入参数 (input parameter)

美规，加拿大，日本，欧规，英规，澳规，韩规

ul,csa ,pse ,gs, bs,saa,ek

3.保护 (protection)

在初级加可恢复热保护器。

putting one-off ptc the primary winding

4.老化测试 (aging test)

在环境 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 95%的条件下，初级输入额定电压，次级带额定负载4小时，符合安规要求。

at $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ humidity, firstly input rated voltage, secondly input rated loading for 4hours, complies with the requirements of safety standard.

5.安规标准 (safety standard)

ul6005 ; 1310

pse jet 61003

en61558; 60335;60950;60065

gb4943 ; gb17625.1

ei 66系列ac-ac线性电源适配器（防水变压器）

ei-66 serial ac-ac linear power supply (outdoor adaptor)

1.产品特点 (feature)

性能安全可靠，设计合理。外壳结实，使用方便

safe and dependable performance.reasonable design.deft appearance.convenient usage.

2.输入参数 (input parameter)

美规，加拿大，日本，欧规，英规，澳规，韩规

ul,csa ,pse ,gs, bs,saa,ek

3.保护 (protection)

在初级加可恢复热保护器。

putting one-off ptc the primary winding

4.老化测试 (aging test)

在环境 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 95%的条件下，初级输入额定电压，次级带额定负载4小时，符合安规要求。

at $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ humidity, firstly input rated voltage, secondly input rated loading for 4hours, complies with the requirements of safety standard.

5.安规标准 (safety standard)

ul6005 ; 1310

pse jet 61003

en61558; 60335;60950;60065

gb4943 ; gb17625.1

ei 66系列ac-ac线性电源适配器（防水变压器）

ei-66 serial ac-ac linear power supply (outdoor adaptor)

1.产品特点 (feature)

性能安全可靠，设计合理。外壳结实，使用方便

safe and dependable performance.reasonable design.deft appearance.convenient usage.

2.输入参数 (input parameter)

美规，加拿大，日本，欧规，英规，澳规，韩规

ul,csa ,pse ,gs, bs,saa,ek

3.保护 (protection)

在初级加可恢复热保护器。

putting one-off ptc the primary winding

4.老化测试 (aging test)

在环境 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 95%的条件下，初级输入额定电压，次级带额定负载4小时，符合安规要求。

at $25^{\circ}\text{C} \pm 95\%$ humidity,firstly input rated voltage,secondly input rated loading for 4hours,complies with the requirements of safety standard.

5.安规标准 (safety standard)

ul6005 ; 1310

pse jet 61003

en61558; 60335;60950;60065

gb4943 ; gb17625.1

"12W插墙式大南非变压器，直插式大南非变压器"的工作效率为85，型号是AED12100，输入电压为240，输出电压是1000MA，品牌为冠擎，产品认证是CE，加工定制为是，输出功率是12