

[台湾固纬] GPS-1830D 数字 可编程线性直流电源 全新原装

产品名称	[台湾固纬] GPS-1830D 数字 可编程线性直流电源 全新原装
公司名称	北京天创精电科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:gps-1830d
公司地址	北京市昌平区东小口镇中东路5号院5号4层406
联系电话	010-64125358 15300363988

产品详情

定电压操作

调节率	电源调节率 $<0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $<0.01\% + 3\text{mv}$ (额定电流 $<3\text{a}$) $<0.01\% + 5\text{mv}$ (额定电流 $> 3\text{a}$)
涟波与噪声	$<0.5\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $<3\text{a}$) $<1\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $> 3\text{a}$)
瞬时响应时间	$<100 \mu\text{s}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
温度系数	$<300\text{ppm}/^\circ\text{c}$
输出范围	0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率	电源调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$<3\text{marms}$
输出范围	0 至额定电流连续可调 (hi/lo range switchable)

表头

数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度 $+(0.5\% \text{ 读值} + 2 \text{ 位数})$
-----	--

绝缘

机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v $\pm 10\%$, 50/60hz

附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 1 ($<3\text{a}$) or gtl-104 x 1 ($<10\text{a}$)

尺寸

128(宽) x 145(高) x 285(长) mm

"[台湾固纬] GPS-1830D 数字 可编程线性直流电源 全新原装"的型号为GPS-1830D，输入电压是220v，输出电压为0-18v，品牌是Gwinstek/固纬，产品认证为CCC，加工定制是否，输出功率为54w