

固纬GPS-3030D直流电源

产品名称	固纬GPS-3030D直流电源
公司名称	东莞市东城加洲电子仪器经营部
价格	720.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:gps-3030d
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市赛格电子市场1N021铺
联系电话	86-76923390750 13580975655

产品详情

gps-3030d线性直流电源

特点：

具外部控制功能可选择连续或动态负载低涟波与低噪声过载和极性反向保护功能

产品规格：

定电压操作

调节率	电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ (额定电流 $< 3\text{a}$) $< 0.01\% + 5\text{mv}$ (额定电流 $> 3\text{a}$)
涟波与噪声	$< 0.5\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $< 3\text{a}$) $< 1\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $> 3\text{a}$)
瞬时响应时间	$< 100 \mu\text{s}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
温度系数	$< 300\text{ppm}/^\circ\text{c}$
输出范围	0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率	电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$< 3\text{marms}$
输出范围	0 至额定电流连续可调 (hi/lo range switchable)

表头	
数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)

绝缘

机壳对端子	20m or above (dc 500v)
-------	--------------------------

机壳对电源线 30m or above (dc 500v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz

附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 1 (<3a) or gtl-104 x 1 (<10a)

尺寸

128(宽) x 145(高) x 285(长) mm

"供应固纬GPS-3030D直流电源"的型号为GPS-3030D，输入电压是220V，输出电压为0-30V，品牌是Gwinstek/固纬，加工定制为否，输出功率是90W