

英特罗克IPD-3305LU可编程线性直流电源

产品名称	英特罗克IPD-3305LU可编程线性直流电源
公司名称	深圳市乙天仪器仪表有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:英特罗克 型号:ipd-3305lu
公司地址	深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都13i
联系电话	13528760456 15899897200

产品详情

英特罗克ipd-3305lu可编程线性直流电源

特点：

单独可控两通道输出，一通道固定输出，总输出功率320w

加速旋钮与数字键盘两种输入方式

具有恒压和恒流两种输出状态，根据负载情况自动切换

两通道可自动串并联，扩大输出电压或电流，并具有自动跟踪调整功能。

具有过压、过流、过温和短路等多重保护，过压过流参数值可设定，过温保护时具有报警功能

四组3位led显示精度

极低的电压和电流纹波 1 mvrms/ 3 marms

可存储/调用六组电压电流数据(包括自动存储一组关机前状态)

一键锁定功能，有效防止误操作

具有输出控制开关，控制更加灵活

配备标准usb/rs232接口，符合ni-visa标准

编程指令集符合scpi标准

智能风扇控制，有效降低噪音

出厂经fluke六位半数字万用表校准

ipd3305lu规格参数

参数名称	参数值
额定输入电压	交流110v/220v ± 10%,50/60 hz
输出规格	ch1 : 电压 0-32v 电流 0-5a;ch2 : 电压 0-32v 电流 0-5a; ch3 : 2.5v/3.3v/5v 电流 3a
电源调节率	恒压 : 0.01% + 3 mv;恒流 : 0.2% + 3 ma
负载调节率	恒压 : 0.01% + 3 mv;恒流 : 0.2% + 3 ma
电压纹波(恒压)	1 mvrms
电流纹波(恒流)	3 marms
温度系数	300ppm/ ° c
显示分辨率	两组3位led显示电压 : 100 mv ; 电流 : 10 ma
编程分辨率	电压 : 100mv 电流 : 10ma;o.v.p. : 100mv o.c.p.: 10ma
编程准确度	电压 : (设定值0.03% + 10 mv)(0-32v);电流 : (设定值0.3% + 10ma)(0-5a) o.v.p. : (设定值0.03% + 50 mv)(0-32v) o.c.p. : (设定值0.5% + 50ma)(0-5a)
读出准确度	电压 : (读值0.03% + 40 mv)(0-32v);电流 : (读值0.3% + 30 ma)(0-5a)
串/并联模式	跟踪精度 : 0.5% + 50mv 并联模式:输出规格 : 0-30v、 0-10a;电源调节率 0.01%+3mv;负载调节率 0.01%+ 串联模式:输出规格 : 0-60v、 0-5a;电源调节率 0.01%+5mv;负载调节率 30 m
ch3输出规格	电源调节率 : 5 mv;负载调节率 : 15 mv;纹波 : 1 mvrms(恒压)
编程接口	usb或rs-232接口、支持scpi指令集
存储及调出组数	6组(包括一组关机前状态存储)
尺寸	375 × 265 × 175 mm
重量	11kg
命令处理时间	<100 ms

英特罗克ipd-3305lu可编程线性直流电源

"英特罗克IPD-3305LU可编程线性直流电源"的工作效率为1，型号是IPD-3305LU，输入电压为220，输出电压是32，品牌为英特罗克，加工定制是否，输出功率为320